

Q235B大口径螺旋钢管

产品名称	Q235B大口径螺旋钢管
公司名称	河北诚源管业有限公司
价格	3100.00/吨
规格参数	品牌:诚源 型号:Q235B 规格:159-3620
公司地址	河北沧州市盐山县城南开发区
联系电话	0317-8526227 13930701682

产品详情

联系人：贾经理 联系电话：13930701682

沧州诚源管业有限公司材质：q235a，q235b、10#、20#、q345（16mn）、用螺旋缝埋弧焊钢管sy5037-2000，采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊钢管。螺旋钢管的常用标准一般分为:sy/t5037-2008（部标、也叫普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管）、gb/t9711.1-2008（国标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分：a级钢管(要求严格的有gb/t9711.2b级钢管)）、api-5l（美国石油协会、也叫管线钢管；其中分为psl1和psl2两个级别）、sy/t5040-2008（桩用螺旋焊缝钢管）。sy/t5037-2008是石油部设标准一般都称做部标

gb/t9711.1-2008国家螺旋管，石油天然气工业输送钢管，a级一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管（sy5039-2000）是以热轧钢带卷作管坯，经常温螺旋成型，采用高频搭接焊法焊接用于一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管。桩用螺旋焊缝钢管（sy5040-2000）是以热轧钢带卷作管坯，经常温螺旋成型，采用双面埋弧焊接或高频焊接制成的，用于土木建筑结构、码头、桥梁等基础桩用钢管
l245(b)、l290（x42）、l320（x46）、l360（x52）、l390(x56)、l415(x60)、l450(x65)、l485(x70)、l555(x80) l290nb/mb（x42n/m）、l360nb/mb（x52n/m）、l390nb/mb(x56n/m)、l415nb/mb(x60n/m)、l450mb(x65)、l485mb(x70)、l555mb(x80)。

承压流体输送，用螺旋缝埋弧焊钢管sy5036-2000，主要用于输送石油、天然气的管线；承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管sy5038-2000，用高频搭接焊法焊接的，用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。钢管承压能力强，塑性好，便于焊接和加工成型；一般低压流体输送备注：特殊规格特殊材质可定做。