

# 矿用雷达物位仪 不锈钢防爆煤仓料仓本安型雷达物位计 毫米波测量矿用雷达料位计

产品名称	矿用雷达物位仪 不锈钢防爆煤仓料仓本安型雷达物位计 毫米波测量矿用雷达料位计
公司名称	济宁华瑞自动化技术有限公司
价格	661.00/台
规格参数	型号:GUL30 GUL60 GUL70 频率:F-波段 ( 120GHz ) 供电:DC15-28V
公司地址	济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号
联系电话	0537-3166755 15053753628

## 产品详情

矿用雷达物位仪、不锈钢防爆煤仓、料仓本安型雷达物位计，毫米波测量矿用雷达料位计广泛应用于煤炭行业：

生产环节：原煤仓、粉煤仓、煤研石仓储料位、洗煤池。

工况特点：典型的固体物料测量，强粉尘，低介电常数，量程远。

选型应用：高频雷达物位计为主。

矿用雷达物位仪在安装时应注意要

### 1. 避开进料口

第一个安装要求，就是要避开进料口。因为。物料在注入的过程中呢，会产生幅度比这个正常测量的反

射信号。回波大的多的虚假回波信号，虚假回波会对雷达物位计的这个测量产生很大的影响。所以，在安装的时候尽量要避开进料口。另外，如果是在室外安装时要适当的才采取这种遮阳和防雨设施。

## 2.避开搅拌器

对于有搅拌器的容器，雷达物位计的安装，一定要切记要避开搅拌器。对避开搅拌器的扇叶，在搅拌时会产生不规则的虚假信号。这个虚假信号会造成虚假回波，对雷达物位计的测量会有极大的影响，特别是在测量这种相对来说介电常数比较小，或者是因为比较低的时候这个搅拌器造成的影响就更严重，所以安装的时候一定要切记要避开搅拌器的扇叶。

济宁华瑞生产的矿用本安型雷达料位计采用采用F波段120GHZ调频连续波测量，发射角度小于1.7°

，精度更高，同时产品具有4-20mA/RS485/200~1000 Hz  
或开关量输出等多种输出方式，根据现场不同情况选择合适的输出方式。

济宁华瑞自动化技术有限公司生产的120GHZ高频不锈钢法兰矿用本安型雷达物位仪调频连续波矿用雷达物位计煤仓仓位计是一款功能强大，精准可靠的煤仓物位检测设备。它的高频技术、不锈钢法兰设计和本安型设计都使其在煤炭行业得到广泛应用。经过十多年的发展，目前济宁华瑞自动化技术有限公司自主研发生产的产品有GUL30、GUL60矿用本安型雷达物位传感器，GUL70矿用本安型雷达物位仪，HRRD吹扫型雷达物位仪、ZCW8矿用温度巡检装置，GWP200矿用温度传感器，GUY10矿用投入式液位传感器，GUC8矿用本安型超声波物位计，YHL500矿用本安型超声波流量计，GUL15矿用本安型雷达液位计，产品广泛应用于煤炭、钢铁、水泥、粮仓等各行各业！