

化工气体输送耐腐蚀不锈钢中压风机 2.2KW耐高温防爆鼓风机

产品名称	化工气体输送耐腐蚀不锈钢中压风机 2.2KW耐高温防爆鼓风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:中压风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

透浦式全风中压风机工作特点：1、一般都是铝外壳，运行可靠，坚固耐用。2、少油或无油运转，输出的空气是干净的可提高能源利用率。3、免维护使用，它的损耗件仅仅是两个轴承，在保质期内可免维护使用。4、透浦式鼓风机相对于离心风机来说，其压力高很多，往往是离心风机的十几倍以上。5、机械磨损非常微小，因为除了轴承之外，没其它的机械接触部分，所以使用寿命长。6、低噪音加马达式地消声设备，震动达到zui低。7、体积小，易于安装与使用在各类机械设备上。

5.5KW中压风机机械安装：

1、中压透浦式风机应安装在地面结实坚固的场所，周围应留有充分的余地，便于检查、维护、保养。2、中压透浦式风机底座下应保持地基水平，底座四角处建议垫减震橡胶或用螺栓浇制安装，确保中压透浦式风机运转平稳，振动小。3、中压透浦式风机与系统的连接管道应密封可靠，对小真空泵可采用金属管路连接密封垫采用耐油橡胶，对小中压透浦式风机可采用真空胶管连接，管道管径不得小于中压透浦式风机吸气口径，且要求管路短而少弯头。（焊接管路时应清除管道中焊渣，严禁焊渣进入真空泵腔。）4、在连接管路中，用户可在中压透浦式风机进气口上方安装阀门及真空计，随时可检查中压透浦式风机的极限压力。5、按电动机标牌规定连接电源，并接地线和安装合适规格的熔断器及热继电器。6、中压透浦式风机通电试运转时，须取下电机皮带，确认真空泵转向符合规定方向方可投入使用，以中压透浦式风机反转喷油。（转向按防护罩指示方向）