

# 廊坊天大专业生产内直埋补偿器

产品名称	廊坊天大专业生产内直埋补偿器
公司名称	天大波纹管有限公司
价格	320.00/台
规格参数	品牌:天大 型号:TDNZM1.6-400** 有效面积:1600
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇东曹村
联系电话	0316-5795757

## 产品详情

波纹补偿器又叫波纹管补偿器，不锈钢波纹补偿器 直埋式波纹补偿器又称为直埋补偿器、直埋膨胀节、直埋式伸缩器。直埋补偿器/直埋式伸缩器/直埋膨胀节主要用于直埋管线的轴向补偿。直埋式伸缩器/直埋补偿器具有抗弯能力，所以可不考虑管道下沉的影响。直埋补偿器/直埋式伸缩器具有补偿量大，寿命长的特点。直埋补偿器/直埋式伸缩器外壳及导向套筒保护下实现自由伸缩补偿，其它性能跟普通波纹补偿器相同。

直埋补偿器/直埋膨胀节/直埋式伸缩器型号：天大波纹管生产dn32-dn1600，压力级别0.25mpa-2.5mpa。型号：本厂生产直埋波纹管补偿器（不锈钢波纹补偿器）压力级别0.25mpa-2.5mpa。产品轴向补偿量：30mm-500mm之间

### 1、（1）直埋波纹管补偿器（不锈钢波纹补偿器）产品代号

举例：1.6tzm 200 × 6j

表示：公称通径为200mm,工作压力为1.6mpa,波数为6波，接管连接的直埋内压波纹补偿器。

### （2）直埋波纹管补偿器（不锈钢波纹补偿器）结构特点:

补偿器由一个或多个波纹管串接在一起，波纹管外有可使波纹管轴向移动的外套筒，即是保护装置，又

保持了它的稳定性。该直埋补偿器（也称直埋补偿器,直埋伸缩器,直埋式波纹管补偿器,直埋式膨胀节）,主要用于轴向补偿，同时还具有抗弯能力，所以直埋补偿器不考虑管道下沉的影响。

### （3）直埋波纹管补偿器（不锈钢波纹补偿器）安装使用注意事项

直埋内压波纹补偿器要求在两固定支座之间只装一个波纹补偿器，其补偿器对支座作用力的计算与单式波纹补偿器对支座作用力的计算相同，由于直埋内压波纹补偿器在管道上实现自由补偿和安装简单等特点，因而深受工程设计及安装使用者的欢迎。