

## 室外皮线分线箱 4芯皮线光纤分线箱

产品名称	室外皮线分线箱 4芯皮线光纤分线箱
公司名称	慈溪市巨富通信设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市慈溪观海卫镇工业园东区
联系电话	86-057463656093

### 产品详情

上联光缆：容量12-96芯。蝶形光缆出纤：蝶形光缆接sc蝶形光缆尾纤或快速连接头至用户端。进缆方式：室内上进/下进、室外下进。

分纤（分光）箱：适用1:4，2:4，1:8，2:8，1:16，2:16，1:32，2:32，1:64,2:64盒式光分路器插片式光分路器箱，采用模块化设计，具有二个到四（八）个扩展槽位，将光分插片插入插槽即可。通过灵活的增加光分插片数量来实现端口的扩容，不同容量的光分模块具有通了无跳接。箱体材料采用优质冷轧钢或不锈钢。产品主要适用在ftth接入方式下的楼道分光点。适用于ftth的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。

光分插片灵活的配置方式，最大限度为运营商节约初期投资。

光分插片集光分与适配器为一体，极大的方便了工程施工，也减少了常规盒式光分路器因施工或保管不当造成的损坏。1:4和1:8采用一个插槽，1:16占用2个插槽，1:32占用4个插槽。

尾纤的存储采用sc适配器固定，客户未开通时，上联尾纤在此停泊，实现了无跳接。

上联光缆：容量24芯，常规容纳2根光缆进入（可选择特殊设计最大进入4 - 6根缆,特殊要求订货时需说明）。蝶形光缆出纤：蝶形光缆接sc蝶形光缆尾纤或快速连接头至用户端，最大32（64）芯。进缆方式：室内上进/下进、室外下进。

光分路器：适用1:4，2:4，1:8，2:8，1:16，2:16，1:32，2:32光分路器