

# 焦作焦作防雷公司，驻马店防雷公司，电源四级防雷器

产品名称	焦作焦作防雷公司，驻马店防雷公司，电源四级防雷器
公司名称	河南防雷设计与施工雷圣有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:雷尔盾 型号:LDY-10D 价格:面议
公司地址	郑州市金水区东明路农资大厦174号
联系电话	0317-60916071 18738136717

## 产品详情

### 产品说明

产品名称：	电源四级防雷器
产品型号：	ldy-10d
技术参数：	<p>电源四级防雷器</p> <p>执行标准：iec61643-1、gb50343 型号：ldy-10d 标称放电电流<math>i_{n8/20}</math>：10ka 标称放电电流<math>i_{max8/20}</math>：20ka 响应时间：&lt;25ns</p> <p>ldy-10d系列适用于建筑物低主配电箱中的等电位连接，对电源第4级的雷击或操作引起的过电压进行保护。 (依据iec61643-1和gb50343标准选用) 主要特点 插拔设计，可以带电更换，易于维护； 内置温控断路技术，安全性能高； 指示窗口绿色表示正常,变红色表示故障，提示更换，清晰易辨； 可选配遥信监测接口，能实现远程监控； 外置汇流排，由单片自由组合，易于工程施工； 可组合构成1p+n、2p、3p+n、4p等模式，适合于各种电网制式 失效脱离装置 当保护器因老化或击穿而过热失效时，失效脱离装置能自动地将其从电网上脱离，同时给出故障信号。</p>

指示器正常工作时，显示绿色，失效脱离后显示红色。

主要技术参数

型号	ldy-10d		
最大持续工作电压uc v	275	385	420
保护水平up kv	<1.2	<1.5	<1.8
标称放电电流in(8/20 μ s ) ka	10		
最大放电电流imax(8/20 μ s ) ka	20		
响应时间ns	<25		
组合方式	1p、1p+n、2p、3p、3p+n、4p		
外壳材料	增强阻燃pbt ( 浅灰色、阻燃v0级)		
最大后背保险丝强度/开关	50a gl/20a		
建议安装导线截面积	10mm <sup>2</sup> 多股软导线		