

# 镇江篮球场地胶,商场地胶,加工

产品名称	镇江篮球场地胶,商场地胶,加工
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	34.00/平方米
规格参数	产地:河北 品牌:达创 型号:DC-011
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

胶地板基层添加了玻璃纤维层,经过特殊处理工艺使其粘合,产品的尺寸稳定性,适合用于热胀冷缩的地面,即使使用在地板湿气较大的地面,也不会变形,能够长期维持原状。加热、受潮变形实验:用开水加热6小时后,在常温保存30分钟。实验结果:胶地板没有变化,复合地板变形、分层。

结构致密的表层和高弹发泡垫层经无缝处理后,承托力强,缓冲重,玻璃器皿掉到地上不易碎裂,脚感舒适,接近于地毯,适合有老年人和孩子的地方使用。而在硬质地材上行走,脚感较差,长时间行走会酸痛和脚骨。

隔音、装饰性强评价居住、办公、疗养环境优劣的基本指标。花岗石、大理石、木地板等隔音都不太理想。塑胶地材有几百种图案和丰富的色彩,适合于不同装饰风格的要求。无论是温馨、典雅、豪华、古典、流行的装饰风格,都可以从样卡中找到。对于办公居住建筑,固体是令人头疼的,一个难点,几乎所有的宾馆都采用地毯来隔固体传声。镇江篮球场地胶,商场地胶,加工 PVC塑胶地板特有的表层和PVC塑胶发泡垫层经无缝处理后,可起到吸音、隔音的功能,能隔15db-19dB的噪音,解决了噪音的烦恼。色彩丰富绚丽,可任意拼图,发挥自己的创意和想象,可满足设计师和不同用户的个性化需求。

清洁、维护方便绿色,无辐射,含有成分,可的附着和滋生,达到办公室严格的使用标准。无缝连接,避免地砖缝多和容易受污染的弊病,起到防潮防尘。热传导性能测试:测试样品放置在试验仪器上加热,根据时间的变化测定数据,所收集的照片进行。实验结果:强化地板3分钟内没有变化;瓷砖2分钟内达到46-47度,3分钟达到49-53度,但散热不均匀;胶地板2分钟达到48-50度,3分钟达到50-52度,而且散热均匀胶地板有特殊的耐磨处理层,使用寿命长。