

百兆外置双纤单模25KM光纤收发器

产品名称	百兆外置双纤单模25KM光纤收发器
公司名称	深圳理智通信科技有限公司
价格	90.00/台
规格参数	品牌:中性 型号:ZX-W91ESA-325C 光缆:单模
公司地址	深圳版田金鹏工业区新一栋五楼
联系电话	0755-89395980 13418647127

产品详情

10/100m 自适应快速以太网光纤收发器是完成10、100base-tx 到100base-fx 之间的光电转换。该收发器同时支持 ieee802.3 10base-t、ieee802.3u 100base-tx、100base-fx 标准，能够有效的支持全双工或半双工模式，是校园和骨干网或交换共享以太网布线环境中的理想设备。可用于连接服务器、工作站、hub、交换机；该收发器有单模和多模两种光纤传输模式，有多种传输距离（最远可达120km）可供选择的光纤接口和rj-45接口。为了适应我国供电网络的现有状况，用户除了可以选择外置直流供电方式外，还可以根据自己电网状况选择内置开关电源供电方式或48v供电方式。

产品说明:

支持ieee802.3u.100base-t和100 base-fl协议 支持全双工/半双工工作方式,并带有自动协商功能
多模连接传输距离：2公里 单模连接传输距离：20/40/60/80/100/120公里
整机发热少，性能稳定可靠 即插即用，可上机架
完备的led状态指示，便于网络诊断和故障检查 自动识别md1/md1-x交叉线和平行线
良好的流量控制，带自复位功能，能有效防止死机现象出现

技术参数

标准协议 ieee802.3fast ethernet 100base-t和100base-fl标准 连接器 一个utp
rj-45连接器，一个sc/st连接器 指示灯 pwr、fdx、fx link、tx link、tx link、tx act
工作方式 全双工/半双工，具有全双工/半双工自动协商功能 传输速率 10m/100mbps
电源参数 input:110-260v ac 或 48v dc

output:5v dc 1.2a

环境温度 - 40 ~ 65 相对温度 5% ~ 90% tp线缆 cat.utpcable
传输光纤多模:50/125,62.5,125or100/140um 单模:8.3/125,8.7/125,9/125or10/125um 外观尺寸
140mmx110mmx30mm(电源内置式) 94mmx71mmx26.3mm(电源外置式)