

# 河北岩棉板实体厂家 放心使用

产品名称	河北岩棉板实体厂家 放心使用
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	1.90/千克
规格参数	河北:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

岩棉外保温系统产品指南 1.基本介绍 名称 构造特点 主要技术指标 岩棉板密度和压缩性能复合设置适用范围 适用于混凝土和砌体结构外墙；用机械固定件将岩棉板固定在外墙上，外挂热镀锌钢岩棉板外丝网并喷涂喷砂界面剂。外抹 20mm 厚胶粉 EPS 颗粒 墙外保温保温浆料找平层并做玻纤网增强抗裂砂浆薄抹面层 系统和饰面涂层。 计要求；所有金属部件应做防锈处理；适用于防火要求高的建筑；系统抗风压值  $R_d$  不小于设计要求的风荷载值  $W_d$  气候湿热地区慎用。 2.参考价格 100 元/m 左右。 2.3.产品选用应遵循的标准及设计依据 JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》 RSN-TG001-2005《建筑外墙外保温技术导则》国家建筑标准设计图集《外墙外保温建筑构造》 J121-1~2 (2002 年合订本) 4.外墙外保温系统主要技术性能要求 表面无裂纹、粉化、

剥落现象，抗裂防护层与找平层的拉伸粘结强度 耐候性 不应小于 0.1MPa,破坏界面位于找平层抗风荷载性能 抗拉强度 抗冲击性 系统抗风压值  $R_d$  不小于风荷载设计值；  $Mpa \cdot J$  不应小于 0.1MPa，并且破坏部位不得位于各层界面 建筑物首层墙面以及门窗等易受碰撞部位：10J 级建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位：3J 级系 吸水量（浸水 1h） 统表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离现象，抗裂防护层与找平层的拉伸粘 耐冻融性能 结强度不应小于 0.1MPa,破坏界面位于找平层 热阻 抹面层不透水性 耐磨损，500L 水蒸气湿流密度 密度 密度允许偏差 纤维平均直径 岩 导热系数 棉 蓄热系数 板 渣求含量（颗粒直径大于 0.25mm） 质量吸湿率 复合墙体热阻符合设计要求 2h 不透水 无开裂、龟裂或表面保护层剥落、损伤  $g/m^2 \cdot h \cdot kg/m^3 \cdot W/(m \cdot K) W/(m \cdot K) \% 2.3.2 \quad 0.85 \quad 150 \pm 10 \quad 7 \quad 0.045 \quad 0.75 \quad 6.0 \% \quad 1.0$  憎水率 热荷重收缩温度 有机物含量 抗压强度（10%压缩量） 剥离强度 燃烧性能等级 耐水性 pH 值 常温状 喷砂界面剂 拉伸 粘结 强度 与胶粉聚苯 颗粒保温浆 料与岩棉板 与水泥砂浆 态 浸水后 常温状 态 浸水后