

## 容重120岩棉板厂供应现货

产品名称	容重120岩棉板厂供应现货
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	1.90/千克
规格参数	河北:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

岩棉板保温材料单独作为外保温材料或吸水率高、导热系数低作为判断标准时，导热系数实际上是衡量保温性能指标的常用指标，而且也是保温材料的重要参考项目选择，但保温材料的质量指标并不仅仅是这一项就能确定导热系数，一定要参考以下指标综合判断：1、吸水率：建筑保温是为建筑穿上一件棉袄，这件棉袄除了要外保温外，还不能吸水。2、透气性：透气性技术指标是指水蒸气的扩散阻力。如果外墙保温系统渗透性不好，水的扩散就被堵住了，一是堵住了墙面水分的流出，影响了面漆的颜；二是产生应力，使漆膜起泡、脱落；三是导致墙体含水量逐渐增加，导致凝结水富集，从而对墙体的性能带来不利影响，如热工、结构等；四是即使外墙保温系统达到节能标准，但会造成室内空气浑浊，不适宜居住。

3、粘结强度：反映墙体保温材料的粘结牢固性，以减少和避免墙体保温系统的空心鼓、裂缝和脱落，保证使用功能的安全性和耐久性。4、抗拉强度：绝缘板达到一定的抗拉强度或撕裂强度。5、抗压强度6、防火性能：防火性能将具有相应的材料防火性能等级，7号。环境保护8个。使用寿命绝缘材料的选择可以说是一项艰苦的工作，希望朋友们能仔细考虑筛选，千万不要盲目选择。随着对建筑节能的推动至今，保温材料的发展也得到了进一步的发展和完善，种类更加多样化，精心挑选适合自己的一定是的。