

余姚玻纤增强pa66碳纤增强尼龙矿物增强尼龙

产品名称	余姚玻纤增强pa66碳纤增强尼龙矿物增强尼龙
公司名称	余姚市迎图塑料有限公司
价格	20000.00/吨
规格参数	品牌:余姚玻纤增强pa66碳纤增强尼龙矿物增强尼龙 型号:余姚玻纤增强pa66碳纤增强尼龙矿物增强尼龙
公司地址	余姚市余姚中塑商务楼11-12
联系电话	0574-62538021 13968279119

产品详情

余姚玻纤增强pa66碳纤增强尼龙矿物增强尼龙,联系电话:13968279119或0574-62538021,余姚市迎图塑料有限公司增强加纤系列:增强尼龙pa66、尼龙加纤6、玻纤尼龙66、碳纤增强阻燃尼龙66、pa66矿物填充增强尼龙、耐磨增强尼龙、增强耐磨尼龙6、玻璃纤维增强尼龙6/66、pa66玻纤增强30%、pa66+30%gf

电动工具pa6。

适用于汽车水箱尼龙pa66、汽车冷却水箱pa66、风叶电动工具pa6、齿轮专用尼龙pa66、汽车零配件专用尼龙66、汽车座扶手、汽车散热器配件尼龙66、钓鱼卷线轴高耐磨pa66、刹车油门踏脚专用pa66等。

a2g33n

产品规格:33%玻纤增强pa66

特点:较好的机械强度、抗冲击性能佳和良好耐热性能等。

:机械和电器零件、微型电子、汽车零件、如散热器水箱、变速杆、线轴骨架、马达部件、手柄、齿轮等。

可取代产品:朗普 m290g33 金发 pa66-g30

杜邦 70g33l 旭化成 1300g

巴斯夫 a3wg6 屹立 a3h7g6

罗地亚 a216v30 朗盛 akv30

东丽 cm3001g30 帝斯曼 k223g6

产品物性：

测试项目	测试方法	单位	数据
收缩率	u2v method	%	0.3~0.6
比重	astm d792	g/cm3	1.40
拉伸强度	astm d638	mpa	175
断裂伸长率	astm d638	%	3.5
弯曲强度	astm d790	mpa	265
弯曲模量	astm d790	mpa	8000
悬臂梁缺口冲击强度	astm d256	j/m	110
阻燃等级	ul-94	/	hb
耐漏电起痕指数cti	astm d149	v	600
热变形温度hdt	astm d648		245 (1.82mpa)
			255 (0.45mpa)