

# 余姚塑料城无卤防火尼龙氮系阻燃pa66

产品名称	余姚塑料城无卤防火尼龙氮系阻燃pa66
公司名称	余姚市迎图塑料有限公司
价格	28000.00/吨
规格参数	品牌:余姚塑料城无卤防火尼龙氮系阻燃pa66 型号:余姚塑料城无卤防火尼龙氮系阻燃pa66
公司地址	余姚市余姚中塑商务楼11-12
联系电话	0574-62538021 13968279119

## 产品详情

余姚塑料城无卤防火尼龙氮系阻燃pa66 联系电话:13968279119或0574-62538021, 余姚市迎图塑料有限公司主营防火阻燃系列尼龙: 阻燃vo环保pa66、增强阻燃尼龙、无卤阻燃pa66、电子配件专用阻燃pa66、增强pa6阻燃尼龙、pa氮系环保阻燃尼龙、无卤防火尼龙pa66、溴系阻燃pa66、氮系阻燃尼龙、红磷阻燃pa66、溴系阻燃pa66、阻燃尼龙、防火尼龙pa66。

适用于生产连接器、接插件防火、插槽阻燃vo级尼龙、线圈骨架红磷尼龙、电脑内存插槽用无卤阻燃尼龙、圆形电缆连接器尼龙等。

fa660nm

产品规格: 无卤阻燃pa66, ul94-v0

良好的强度和韧性, 耐高温性; ul94-v0阻燃等级以及很高的灼热丝起燃温度。

: it行业连接器、端子台、微型变压器线轴、开关插座组件、连接器组件等。

代产品: 朗普 fr201vo/ fr202v0 金发 npg00

杜邦 fr7025 旭化成 fr370

屹立 a63v0 瑞士ems asvo

罗地亚 b50h1 东丽 cm3004v0

产品物性：

测试项目	测试方法	单位	数据
收缩率	u2v method	%	0.9~1.5
比重	astm d792	g/cm3	1.18
拉伸强度	astm d638	mpa	75
断裂伸长率	astm d638	%	9
弯曲强度	astm d790	mpa	110
弯曲模量	astm d790	mpa	2800
悬臂梁缺口冲击强度	astm d256	j/m	55
阻燃等级	ul-94	/	v0
耐漏电起痕指数cti	astm d149	v	600
灼热丝起燃温度gwit	iec695-2-1		700
灼热丝可燃指数gwfi	iec695-2-1		960
热变形温度hdt	astm d648		80 (1.82mpa)
			220 (0.45mpa)