

聚氨酯油墨树脂 TPU油墨树脂 手机护套喷涂树脂油墨连接料

产品名称	聚氨酯油墨树脂 TPU油墨树脂 手机护套喷涂树脂油墨连接料
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	销售方式:自产自销 颜色形状:透明或白色颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

热塑性聚氨酯弹性体，易溶于酮类、酯类等溶剂。其具有粘接范围广，颜填料易分散，皮膜柔韧，耐水、耐油、耐寒、粘着性好等优点，可做塑料印刷、织物印刷、皮革涂层的油墨连接料。优点：亮度好、柔软性好、抗回粘、附着力好，粘度范围可以根据客户要求进行调整。

主要技术指标

外 观：透明或半透明颗粒

软化点：90~120 (环-球法)

粘 度：20~30mpa.s (MEK,15%,25)

硬 度：60—70A (邵氏)

熔融指数：10—20g/10 min (2.16kg,150)

使用方法

固体料用酮类、酯类溶剂溶解。配合固化剂使用，可以调节油墨性能。

贮运包装

本品为非危险品，按一般化工品贮运，包装为塑料编织袋，25kg / 袋。