

# 提供上海HNVLf系列超低频交流高压试验装置

产品名称	提供上海HNVLf系列超低频交流高压试验装置
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNVLf 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号(小东门建材市场四楼418号)
联系电话	027-88040496 18971541447

## 产品详情

HNVLf系列超低频交流高压试验装置特别适用于绝缘等值电容较大的电气设备,如:绝缘子、电力电缆、电力电容器、大中型发电机和电动机等设备耐压试验,超低频高压发生器符合2004年国家新颁布电力行业标准《超低频高压发生器通用技术条件 DL/T849.4-2004》要求。

## 产品特征

- 1、电压、电流、波形数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确;
- 2、过压保护:当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。;
- 3、过流保护:设计为高低压四重保护,高压侧可按设定值进行jingque;
- 4、停机保护:低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间小于20ms;
- 5、测量范围大:0.1Hz、0.05Hz及0.02Hz多频率选择,测试范围大

## 产品别称

超低频高压发生器、程控超低频高压发生器、0.1Hz超低频高压发生器、低频信号高压发生器、超低频耐压试验装置、超低频交流高压试验装置

## 技术参数

HNVLF系列超低频高压发生器参数 1、工作电源：AC 220V  $\pm$  5，50Hz  $\pm$  10%

2、环境温度：-10-40 3、相对湿度：85%

4、输出电压：0-30KV、0-50KV、0-80KV 5、输出频率：0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz

6、带载能力：0.1Hz输出时\*大1.1  $\mu$ F

0.05Hz输出时\*大2.2  $\mu$ F 0.02Hz输出时\*大5.5  $\mu$ F

7、电压正，负峰值误差：3%

HNVLF系列超低频交流高压试验装置详细技术参数请咨询武汉华能联创电气上海有限公司的客服，厂家报价，可定制