

钢质复合型防火卷帘门

产品名称	钢质复合型防火卷帘门
公司名称	东莞博安实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞博安防火卷帘门厂 1360-9666-956邵博
联系电话	13609666956

产品详情

东莞博安公司生产的钢质复合型防火卷帘彩用主帘板、辅助板组成d型帘板，中空填有不燃隔耐火保护材料（不需要水幕保护）。因此，钢质复合卷帘具有钢性强、耐火时间长，背面幅射热。大大减少等优越性。帘板外表平整、美观、舒畅，配有电动和手动启闭双功能装置。产品经国家检测，耐火时间长达3小时以上，其性能和质量均达到国家标准。因此该产品已被国家著名建筑选用。

钢质防火卷帘门主要为解决超达洞口的防火需要设计的，其传动装置、卷门机和电控装置于建筑洞口的一侧。此卷帘门可以单向任意角度转弯，具有外型美观，运行平稳，启闭灵活和噪音小等优点。技术性能：1、按国家标准gb14102-93判定 条件：耐火时间在3小时以上，并无丧失完整性。

2、热辐射强度：耐火试验进行到3小时，帘面板背火面3m处最大热辐射强度0.52w/cm²；

3、耐风性能：120型帘板b=3m，跨中挠度=55mm；4、启闭速度：2----7m/mn

隔烟性能按gb7107试验结果表明，空气渗透量小于0.2立方米/minm.

强度试验表明：抗风压120kg/平方米 启闭速度：上升3-5m/min，下降5-6/min.

平均噪声：小于60db. 防火卷帘门的安装要求和使用说明

- 1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等；
- 2、电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气控制箱边；
- 3、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50mm，以免磨擦；
- 4、调试及使用时，严禁底部站人。电器设施不得擅自拆搬
- 5、根据消防管理规定，防火卷帘门为消防专用设施，不得改作他用，卷帘正下方不得堆放任何物品；
- 6、安装调试后，每季度启动一次，以检查电器、机械性能，检查时注意操作安全。

东莞博安实业（防火卷帘门）有限公司

防火卷帘门的规范|防火卷帘门的说明|防火卷帘门|卷帘门价格|防火门价格|防火

卷帘门厂家|防火门|防火卷帘|东莞防火门|广州防火门|佛山防火卷帘门|深圳防

火卷帘|茂名卷帘门价格|