

发泡水泥复合板厂家 大城云翔

产品名称	发泡水泥复合板厂家 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

水泥发泡板设备与复合水泥发泡板相同，但它只是使用范围和应用特性。黑色水泥发泡保温板与泡沫和水泥混合混合，然后保存水泥基质多孔无机A级绝缘板，具有高绝缘，高电阻，高耐久性，使黑色发泡水泥板成为我国的绝缘材料之一建筑业中bukehuoque的隔热产品。

水泥发泡板设备的性能特点：

- 1，高绝缘材料：水泥发泡板设备已达到95%，高封闭孔可以有效地减少传热热量，这是高绝缘材料的先决条件，以及火隔热带特殊板和聚苯苯的热传导。系数基本上相当于满足建筑绝缘绝缘的需求。
- 2，高电阻：水泥发泡板是A1级防火材料，具有良好的耐火，耐火抵抗1000 ° C，完全满足防火带的要求。
- 3，水泥发泡保温板的使用寿命大于50年，建筑物的寿命可以保持同步。
- 4，无毒无害：水泥发泡板在高温下不燃烧，不释放有毒气体，属于安全性和环保的建筑材料。
- 5，良好的耐水性：由于水泥发泡保温板特殊板属于硅酸盐材料，耐水性非常优越。
- 6，界面很好：由于材料是一种多孔材料和砂浆，壁是均匀的，所以界面非常好，施工不作为有机或岩石棉花在施工中，可以粘贴直接地。

7.节能环保：无有害气体排放在生产，建筑和使用中的影响;避免污染环境，以避免反复的绝缘和拆除。