

多米诺热转印打码机

产品名称	多米诺热转印打码机
公司名称	湖北金利兴机械江西分公司
价格	面议
规格参数	品牌:英国多米诺
公司地址	环城东路南段36号
联系电话	029-62693007 13982008185

产品详情

v120i热转印

多米诺v120i热转印打码机可应用在食品和医药等行业上，可实现在软包装上的标识在线打印。v120i采用全新的i-tech智能色带驱动技术，可帮助客户节约高至60%的色带消耗。v120i安装简便，打印质量精美，配合多米诺著名的全球化服务，将是工厂和oem配线商的最佳选择。v120i的优势运行稳定，提供高质量打印效果

- 300dpi分辨率，可高速高质量持续打印数字、logo和文字等标识，确保包装材质表面不被破坏
 - 采用色带张力缓冲技术，可有效防止色带断裂
 - 集成的打印头加热器即使在低温的生产环境中也可保证精美的打印质量
 - 可满足从低速到高速生产线的不同应用 智能高效，提供低成本打印方式 · 多米诺i-tech智能化色带驱动技术可提供4种色带节约模式，在确保打印质量的同时最多可节约60%的色带消耗
 - 无需配置指定控制器，只需使用普通的电脑或者包装设备上的界面即可
 - 无需气源，只需按动按钮即可完成安装调试 灵活应用，提供在线可变打印方式
 - 可自动完成可变数据的打印，无需人工干预，减少打印错误
 - 可同时满足连续式和间歇式打印模式，并可快速调整左右方向 操作简单，提供快捷打印方式
 - 保存的信息可快速进行选择，所见即所得，避免错误发生 · ouickstep快捷界面可使操作更简单
 - 内置标签创建软件，可在线创建标识内容，还可在电脑上创建信息后通过usb或以太网上传到机器中
- 打码机参数 打印模式间歇式和连续式一体 左右方向同时可选 打印分辨率 300 dpi 最大打印面积极
32毫米x55毫米 最大打印面积（连续式）32毫米x500毫米 打码速度{最大} 间歇式 400毫米 / 秒

打码速度范围连续式 10毫米/秒- 750毫米/秒 打印重复率 6次/秒 (10毫米长度之内) 色带驱动技术 i-tech智能色带驱动技术以及独特的色带张力缓冲技术控制 色带长度 (最长) 650米 (如使用色带节约模式, 实际效果可达1625米) 标准色带宽度 (其他尺寸可供) 34毫米, 22毫米 色带节约模式 经济模式可以1%为最小调节单位调整节约程度, 最多可节约60%色带消耗 回卷模式标识之间的间距可缩短至1毫米 列色带打印节约模式是 色带停移打印节约模式是 打印特点 日期打印格式是 偏转是 批号是 产生序列号是 字体大多数使用字体可供选择 条形码是 logo和位图是 图形用户界面 ouickstep快捷界面, 全彩色界面, 通过大而容易识别的按钮和图标提供直观导航, 所见即所得打印信息预览, 多语言支持 控制单元/硬件界面选项无需指定控制器 硬件界面选项

- 多米诺touchpad (通过usb线, 支持热插拔) · 共享touchpad (通过以太网线或者网络)
- 电脑界面(通过以太网或者网络) 链接以太网/usb x 2 /mini usb 输入打印信号, 同步器

输出错误信息, 色带不足, 电压过低 特殊特点密码保护 标签创建在线或者通过easydesign软件 电源 90v-264v交流电50/60hz, 或者24v直流电, (+/-2%) 5a 尺寸宽218毫米x高160毫米x深149.5毫米 重量 5.6公斤 备注:打印性能视应用模式和打印材质而有所不同 tourhpad参数 类型 507寸, 全角彩色(640 x 480精度), 手持, 含控制器插座 连接 usb, 以太网 (支持mini usb) 尺寸宽173毫米x高128毫米x/深34毫米 (不含控制器插座) 宽181毫米x高135毫米x深50毫米 (含控制器插座) 重量 0.4公斤 psu参数 尺寸宽67毫米x高34毫米x深166毫米 重量 0.5公斤 环境要求 5 -40 , 湿度:20-80%, 无凝结

订购电话: 13982008185