

# 自粘型TPO防水卷材价格 1.5mm定制TPO高分子防水卷材

产品名称	自粘型TPO防水卷材价格 1.5mm定制TPO高分子防水卷材
公司名称	河北泉美环保科技有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	品牌:XIAOMEI 厚度:1.2mm-2.0mm 宽度:1米-6米
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇王各庄村
联系电话	13363163865

## 产品详情

自粘型TPO防水卷材价格 1.5mm定制TPO高分子防水卷材

### TPO防水卷材分类

按产品的组成分为均质卷材（代号H）、带纤维背衬卷材（代号L）、织物内增强卷材（代号P）。

- 1、均质热塑性聚烯烃防水卷材：不采用内增强型或背衬材料的防水卷材。
- 2、带纤维背衬的热塑性聚烯烃防水卷材：用织物如聚酯无纺布等复合在卷材下表面的热塑性聚烯烃防水卷材。
- 3、织物内增强的热塑性聚烯烃防水卷材：用聚酯或网格布在卷材中间增强的热塑性聚烯烃防水卷材。

陕西自粘型TPO防水卷材，西安自粘型TPO防水卷材，渭南自粘型TPO防水卷材，铜川自粘型TPO防水卷材，延安自粘型TPO防水卷材

TPO防水卷材规格：

按产品用途分类（TPO卷材）

类型：L类，P类，H类

规格：长度20m、宽度2.00m、厚度1.50mm、

型号：TPO卷材 P 1.50/20 × 2.00

标准：GB27789-2011

颜色包括黑色、白色、绿色、蓝色等，可根据客户要求定做

增强型TPO防水卷材(p类)：用聚酯纤维织物在卷材中间增强的热塑性聚烯烃防水卷材。背衬型TPO防水卷材(L类)：用聚酯无纺布复合在卷材下表面的热塑性聚烯烃防水卷材。均质型TPO防水卷材(H类)：无内增强材料或背衬复合的热塑性聚烯烃防水卷材。

河南自粘型TPO防水卷材，郑州自粘型TPO防水卷材，山西自粘型TPO防水卷材，太原自粘型TPO防水卷材

tpo防水卷材的优点：1.使用寿命长、耐老化、屋面材料可使用30年以上,地下可达50年之久.2.拉伸强度高、延伸率高、热处理尺寸变化小。3.低温柔性好、适应环境温差变化性好。4.耐根系渗透性、抗穿孔性好，可做成种植屋面。5.施工方便、焊接、牢固且环保无污染。6.耐化学腐蚀性强、适用于特种场合。7.具有可塑性，边角细微部分处理方便快捷。8.维修方便、成本低廉。

tpo防水卷材的用途：

1. 适用于工业与民用建筑的各种屋面防水，包括种植屋面、平面屋面、坡屋面。
2. 建筑物地下防水：包括水库、提坝、水渠以及地下室各种部位防水防渗。
3. 隧道、高速公路、高架桥梁.粮库、人防工程、垃圾填埋场、人工湖等。

北京自粘型TPO防水卷材，上海自粘型TPO防水卷材，天津自粘型TPO防水卷材，重庆自粘型TPO防水卷材

TPO防水卷材安装过程

一，清除基层表面杂物、碎屑

二，铺聚乙烯薄膜一层，聚乙烯薄膜搭接采用自粘胶条粘结。

三，铺设挤塑泡沫保温隔热板，采用专用紧固件固定保温板

四，预铺TPO防水卷材：将TPO防水卷材按弹线控制位置布置在保温层上，卷材铺设方向与压型钢板波纹方向垂的卷材按轮廓布置在保温层上。卷材保持平整直，不得扭曲，搭接宽度120mm，并进行适当的剪裁。

五，TPO防水卷材固定：紧固件和垫片沿标记线所示的距卷材边缘30mm处固定卷材。

六，按卷铺设防水卷材，搭接宽度不小于120mm，接缝密贴、牢固、无张口、虚贴、空鼓等现象。

七，焊缝充气检查加压时间不少于2分钟，压力不小于0.15Mpa，压力下降不大于20%

八，手持焊枪焊缝检测采用目测及机械检测（即采用平头螺丝刀进行检测）

浙江自粘型TPO防水卷材，江苏自粘型TPO防水卷材，安徽自粘型TPO防水卷材