

新建豆制品厂污水处理装置

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 新建豆制品厂污水处理装置 |
| 公司名称 | 潍坊帝洁环保设备有限公司 |
| 价格 | 28000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号 |
| 联系电话 | 15762525161 |

产品详情

新建豆制品厂污水处理装置

一、新建豆制品厂污水处理装置——污水来源豆腐生产过程中产生的主要污水由冲泡大豆的豆制品污水(泡豆水)、压榨过程中流出的黄泔水及洗涤器具的污水组成。

二、新建豆制品厂污水处理装置——处理工艺

豆制品废水处理有厌氧生物处理、好氧处理、厌氧-好氧结合处理等，下面重点介绍一下厌氧-好氧结合处理的;

采用厌氧与好氧处理相结合的工艺，废水首段经过厌氧发酵，绝大部分**污染物被降解去除，部分难降解的大分子物质也被转化成小分子中间产物。厌氧出水进入好氧段，采用活性污泥法处理。

(1)高、低浓度废水调节池分开设置，解决废水水量和水质的不均匀性问题，同时在高浓度调节池内设蒸气管，满足中温厌氧反应的要求，在混合调节池内设置预曝气设施，防止悬浮物沉淀和。

(2)在调节池前设置气浮池，将进水中的大部分悬浮物去除，防止调节池表面出现浮渣层。

。

(3)豆制品废水出水温度较高，*易酸化，废水排出车间后，在管道内流动的过程中即已变酸，当到达废水处理厂时，废水的pH可达到5左右。为了防止出现酸化现象，在反应池前设置投加NaOH的装置，调整废水的pH。

(4)由于SBR工艺具有运行稳定性好、抗冲击能力强，并具有防止污泥膨胀等优点，好氧部分采用了SBR工艺。

(5)豆制品废水属于高浓度**废水，废水的可生化性好。

三、新建豆制品厂污水处理装置——设备的优点1、可埋入地表下。2、全自动控制，不需人员管理。3、无污泥回流。4、操作简单、维护方便。5、噪声低，无异味。6、使用寿命长

潍坊帝洁环保设备有限公司是一家专业从事一体化生活污水处理设备、气浮机、微电解反应器、芬顿反应器、地理式污水处理设备、二氧化氯发生器、生活污水处理设备、中水回用设备、医院污水处理设备、加药设备、气浮机、脱水机、刮吸泥机、脱氯机等设备已在全国各个城市广泛应用。、的研发、设计、生产、安装、调试污水处理设备的厂家，公司引进国外先进的环保设备技术，专注于环保类设备的研发，现已专业生产包括地理式污水处理设备等二百多个规格的产品