

PET 专用分装热室/ F 18核素分装单联通风橱

产品名称	PET 专用分装热室/ F 18核素分装单联通风橱
公司名称	深圳市探索时代科技有限公司
价格	185000.00/台
规格参数	品牌:TSSD 型号:TFC-04 产地:中国
公司地址	光明区马田街道马山头社区第七工业区127栋
联系电话	13322998008

产品详情

PET 专用分装热室/ F 18核素分装单联通风橱

型号: TFC-04-50Pb

分装热室配有负压外排风的空气洁净系统，内部可安装 F18 全自动分装仪或手工分装防护装置，尤其适合独立的 PET-CT(无回旋加速器系统)

分装热室由三部分结构组成，控制区域位于上部，安装有独立全排风的空气洁净机组及高效空气过滤单元，内倾 15° 的操作控制面板易于操作者的日常使用和观察；工作区域位于中部，正面安装有铅玻璃视窗和二个用于进入工作区域的分装操作手孔；辅助区域位于下部，安装有活度计电离室屏蔽井和放射性物品传送装置，完全满足 F18、Ga-67 等 PET 放射性药物在分装过程中的使用功能。

主要特点 主要参数 配件

满足 F18 核素操作

正面、底面、开门侧屏蔽：

50mm Pb

风机单元

工作区 A (C+A) 级净化等级

内外 304 不锈钢 其他面屏蔽：50mm Pb 送药传输系统

自动传送铅罐 手孔门屏蔽：50 mm Pb 注射器外传系统

注射器独立外传通道 铅视窗屏蔽：50mmPb 智能控制系统

下沉式活度井设计 100%空气外排 铅玻璃视窗

系统高度集成控制及显示，简化操

作流程

静音：低于 50db 活度计屏蔽腔室

风速 > 1.2m/sec

照明灯、臭氧发射器

灭菌设施、电源插座

等

活度井带有升降平台，用于调整活

度计电离室的高度

工作区尺寸：

840W*540D*540H

实时内部辐射剂量水平显示与安全

联锁

外部尺寸：

1050W*750D*2200H

内部高辐射剂量时警示。 整备重量：2.8t

无缝兼容 CRC 系列活度计，实时读

取活度计示数

电源：220V 50Hz 10A