

晨立卧式炉体 太阳能炉体 扩散炉炉体

产品名称	晨立卧式炉体 太阳能炉体 扩散炉炉体
公司名称	青岛晨立电子有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	品牌:晨立 型号:CL
公司地址	山东省青岛市即墨市马山东路陈家河工业园
联系电话	0532-88533525 13869885308

产品详情

炉体材料： 炉丝： 8~ 10mm康泰尔/吉泰安高温电热合金丝。 绝缘子：采用99瓷制作，碳化硅管用高脚，石英管用矮脚。 保温棉：采用英国摩根公司生产的高温保温材料。 外壳：304不锈钢板卷制而成，连接处采用不锈钢拉铆钉连接。 热偶座：进口弹簧卡状固定座。 把口环：陶瓷纤维把口环，既保温，又有一定机械强度。 炉体参数： 工作温度： 1300 恒温区长度：500mm-1000mm 炉体内径： 90~ 360 mm (3~12英寸) 规范使用：寿命可达20个月以上 (1200)

替代进口：全方位配套 应用： 青岛晨立电子有限公司生产的扩散炉体主要用做半导体、功率器件、集成电路等行业中管式热壁系统的加热装置，分为立式和卧式。可与美国TEMPRESS、THERM CO，荷兰ASM，英国BTU等国外多种型号扩散炉配套（替代进口），采用国外加工工艺，选用进口材料，可应用于处理3~12英寸硅片的扩散炉/太阳能电池片扩散炉。