

# 佛山思博明高速铜铝拉丝机带退火机

产品名称	佛山思博明高速铜铝拉丝机带退火机
公司名称	佛山市思博明机械设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:思博明 型号:X22
公司地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇七滘工业区十路14号
联系电话	0757-27772350 13695249064

## 产品详情

名称description		x22小拉机fine drawing machine	xd22小拉机fine drawing ma
进线直径(mm)铜线	inlet dia(mm)(copper)	0.70~1.2	0.65~1.6
出线直径(mm)铜线	outlet dia(mm)(copper)	0.10~0.32	0.15~0.6
机械速度 ( m/min)	mechanical speed(m/min)	max2400	max2000
塔轮直径(mm)	cone pulley dia(mm)	max190	max190
定速轮直径(mm)	capstan dia(mm)	150	200
眼模数	number of die	22	22
机械延伸率(%)	mechanical elongation(%)	定径last15 ; 其它other17.6	定径last15 ; 其它other17.6
传动方式	transmission method	皮带belt	皮带belt
主电机功率(kw)	main motor power(kw)	11	15
收线电机功率(kw)	take up motor power(kw)	3	3
排线电机功率(w)	traverse motor power(w)	80	80
排线方式	traverse method	电机正反转 , 离合器换向motor two way, clutch change	电机正反转 , 离合器换向motor two way, clutch change
收线轴套方式	take up shaft type	膨胀套式extension type	膨胀套式extension type
拉丝冷却方式	cooling method	喷淋式spray	喷淋式spray
刹车方式	brake	电磁electro-magnetic	电磁electro-magnetic
标准线盘尺寸 ( mm)	standard spool	pnd300	pnd300
标准线盘容量 ( kg )	standard spool capacity(kg)	max50	max50
电源电压 ( v )	power voltage(v)	三相 380v ( ± 10% )	3 phases 415v ( ± 10% )
电源频率 ( hz)	power frequency(hz)	50 ( ± 2% )	50 ( ± 2% )
外型尺寸 ( mm)	overall size(mm)	2750(l)x1700(w)x1900(h)	2750(l)x1700(w)x1900(h)
重量 ( kg)	net weight(kg)	2300	2300