

佛山思博明拉丝机

产品名称	佛山思博明拉丝机
公司名称	佛山市思博明机械设备有限公司
价格	180000.00/套
规格参数	品牌:思博明 型号:XT22
公司地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇七滘工业区十路14号
联系电话	0757-27772350 13695249064

产品详情

名称description		xt22小拉机fine drawing machine	xt24小拉机fine drawing machine
进线直径(mm)铜线	inlet dia(mm)(copper)	0.70~1.2	0.40~1.2
出线直径(mm)铜线	outlet dia(mm)(copper)	0.10~0.32	0.10~0.32
机械速度 (m/min)	mechanical speed(m/min)	max2400	max2400
塔轮直径(mm)	cone pulley dia(mm)	max190	max190
定速轮直径(mm)	capstan dia(mm)	150	150
眼模数	number of die	22	24
机械延伸率(%)	mechanical elongation(%)	定径last15 ; 其它other17.6	定径last15 ; 其它other17.6
传动方式	transmission method	皮带belt	皮带belt
主电机功率(kw)	main motor power(kw)	ac11	ac11
收线电机功率(kw)	take up motor power(kw)	ac3	ac3
排线电机功率(w)	traverse motor power(w)	60	60
排线方式	traverse method	线杆 , 离合器换向screw,cluch change way	线杆 , 离合器换向screw,cluch change way
蒸汽发生器功率(kw)	steam generator power(kw)	6	6
直流退火电流 (a)	dc annealer current(a)	0-240	0-240
直流退火电压 (v)	dc annealer voltage(a)	0-50	0-50
收线轴套方式	take up shaft type	膨胀套式extension type	膨胀套式extension type
拉丝冷却方式	cooling method	喷淋式spray	喷淋式spray
刹车方式	brake	电磁electro-magnetic	电磁electro-magnetic
标准线盘尺寸 (mm)	standard spool	pnd300	pnd300
标准线盘容量 (kg)	standard spool capacity(kg)	max50	max50
电源电压 (v)	power voltage(v)	3-phase 415v (± 10%)	3 phases

电源频率 (hz)	power frequency(hz)	50 (± 2%)	50 (± 2
变压器容量(kva)	transformer capacity(kva)	20	20
外型尺寸 (mm)	overall size(mm)	2750(l)x1700(w)x1900(h)	2750(l)x
重量 (kg)	net weight(kg)	3500	3500