

安康斯温格供应901快速堵漏剂| 堵漏剂

产品名称	安康斯温格供应901快速堵漏剂 堵漏剂
公司名称	西安斯温格灌浆料技术服务有限公司
价格	2.00/袋
规格参数	品牌:斯温格
公司地址	西安市未央区凤城九路海博广场C座
联系电话	18700905152

产品详情

901快速堵漏剂 西安斯温格建材 邹英：18700905152 适用范围 适用于各种建筑屋面、地下室、水池、管道、人防洞库、国防工事、地下铁道、隧道及矿井等工程的防水堵漏、压力灌浆埋嘴、封缝及抢修加固。 产品特点 本品系无机与有机高分子材料复合而成的一种反应型粉状快速堵漏材料。可带水作业，具有速凝快硬、瞬间止水、早强高强、抗渗、抗裂等多种功能。

技术性能（温度20℃）

凝结时间（min）净浆抗压强度（mpa）净浆线膨胀率（%）

初凝 终凝 15分 30分 1小时 1天 28天 4小时 1天 28天

30-35 1-3 4-5 > 10.0 > 13.0 > 17.0 > 35.0 > 55.0 0.05 0.01 0.12

粘结强度：4小时大于8kg/cm，一天大于158 kg/cm。抗渗性：净浆试体水养3天，在108 kg/cm水压下不透水。 注意事项 加水量过多，会影响凝固时间。

本品加水即用，不需添加任何添加剂。 包装储运 包装规格：1kg/盒，2kg/袋，25kg/袋。本品为灰色粉末，塑料袋包装，每袋2公斤，请存入干燥地方，保质期12个月，开袋后一次性用完。无毒、无味、不燃、不爆，按一般货物运输。 如何使用？

1、首先把漏水点或漏水缝凿成垂直喇叭口，把杂物清理干净。

2、将一公斤901快速堵漏剂放入锅内，放入0.30~0.35公斤水，迅速拌和成浆体。低于10℃时，可用40℃水搅拌。 3、把拌好的901胶泥放在手上，感到胶泥烫手稍微发硬时，迅速迎漏水方向压下，持续一定时间才可松手，即可把水堵住。

4、堵水后，为了保证表面平整，再用掺膨胀水泥砂浆抹面，表面养护3天即可。

5、对于渗水坑，可直接把901快速堵漏剂干粉投入坑内，然后用脚踩住，待硬化后才松脚。

6、对于严重漏水缝，采用引流方法，先堵上缝，后堵下缝，最后堵引流孔。

7、对于大面积渗漏，要找出漏水点，先用901快速堵漏剂堵住，然后用掺膨胀剂水泥砂浆抹面。 本公司所有产品均由国家检测室检测。本公司所有产品均已检测合格，绝无后顾之忧！同时我公司拥有专业技术人员免费为广大用户解决所有工程问题，难题等

北京斯温格，西安斯温格建材有限公司欢迎您的来电洽谈合作！欢迎来电！邹英：18700905152