

透明胶盒打样机

产品名称	透明胶盒打样机
公司名称	广东东莞奥科电脑设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:奥科 型号:GD
公司地址	东莞市南城区白马黄金路
联系电话	0769-22901760 13662812559

产品详情

奥科aoke 塑胶盒打样机产品特点：

- 1、可以用来打样，帮您节省试样时的打样刀模费。
- 2、一分钟可完成切割作业，即刻交付客户，帮您节省宝贵的交货时间，提高您企业的竞争能力。
- 3、重新试样更方便，只需修改一下图档即可完成修改。
- 4、对于模切规格多，批量少的订单，是您降低成本、快捷交货、是您制胜的法宝。
- 5、对于复杂的加工图形，您也可以轻松应付，不必去做昂贵的激光刀模。

奥科aoke 塑胶盒打样机技术参数表

机器名称

全开胶盒打样机

对开胶盒打样机

机器型号

gd1209

gd0906

有效切割面积

1200mm × 900mm

900mm × 600mm

最大进纸宽幅

1050mm

760mm

制动方式

进口钢带传动

切割精度

0.05mm

机器解析度

机械解析度：0.025mm / 程序解析度：0.025mm

重复精度

0.1mm

间隔精度

移动间隔 ± 0.1mm

最大切割速度

1000mm/s

最小切割圆直径

1.6mm (根据所选的介质而定)

介质固定方式

真空吸附

介质切割厚度

0.5mm ~ 2mm(根据所选的介质而定)

可切割介质

标签胶纸（不干胶、反光胶、荧光胶），硬卡纸，压缩泡沫，喷沙橡胶，高强反光胶片

切割方式

半穿刀、全穿刀、笔绘画图

刀笔数量

2件（1把刀、1支笔）

刀笔种类

刀：特种钨钢刀 / 笔：普通签字笔、水性圆珠笔、油性圆珠笔

工作时间及特性

连续工作，电脑操作与切割同时进行，一次性快速传输数据

传输端口

国际标准传输口：并口/rsc232串口

指令系统

国际标准指令系统：hp-gl/dm-pl格式任选，全兼容各类cad软件

机器操作语言

可根据使用地区选用：中文、英文、日文、韩文等四种语言

工作电压

220v ± 10% 50hz，可根据使用地区选用当地电压电流

保险丝规格