

轨道胶泥生产厂家

产品名称	轨道胶泥生产厂家
公司名称	西安斯温格灌浆料技术服务有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:斯温格
公司地址	西安市未央区凤城九路海博广场C座
联系电话	18700905152

产品详情

轨道胶泥 西安斯温格建材 邹英：18700905152

轨道胶泥特点 1、早强高强：1天强度可达20mpa以上。

2、大流态：可填充全部空隙，满足二次灌浆的要求。 3、无收缩：保证设备与基础之间紧密结合。

4、低温施工性：允许在-10℃气温下进行室外施工。

6、耐久性强：本品属无机胶结材料，使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。 轨道胶泥用途

1、用于铁路、公路、桥梁、隧道等工程中柱基、桩基、岩基以及轨枕螺栓的灌浆固定。

2、用于港口、码头起重机轨道槽灌浆、轨道压板灌浆、螺栓固定以及各种机械设备的安装灌浆。

轨道胶泥执行标准 yb/t9261-1998 轨道胶泥技术参数

施工说明 第一步:基础处理和支模 1、混凝土基础表面凿毛或采用加固专用界面剂j-302混凝土再浇剂做界面处理。与轨道胶泥粘合在一起的构件（如钢垫板）将锈皮及油污等清除掉。

2、在浇灌一次座浆料前24h，对混凝土基础表面进行湿润，浇灌时不得有积水。

3、挡板应支设严密，防止漏浆，模板之间接缝可采用901快速堵漏剂封堵。 第二步:灌浆施工

1、按照轨道胶泥重量的13~15%比例加水搅拌均匀。 2、灌浆时，尽可能从一侧注入，以利排出底板与混凝土基础之间的空气。必要时，可采用竹片等工具导流，浇灌开始后必须连续进行，不能间断。

第三步:养护 1、用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的轨道胶泥上，并洒水养护，每天2-6次。

2、养护温度应在15℃以上，养护期7天。若现场温度较低时可适当延长养护期。

3、冬季施工需采取保温措施。 第四步:拆模 拆模应在浇灌完毕24h后进行，拆模后仍继续养护。

包装储运 标准包装规格为25kg/0.5kg/袋，宜储存在干燥、通风环境中，防水、防潮，未开封状态下保质期为6个月，可按一般货物运输。 郑重声明 本资料中所提供的数据是基于我公司现有的知识、经验和条件

，我们所进行的试验不可能完全囊括所有使用过程中可能产生影响的大量因素。本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时敬请参照本品说明书，相关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部门。 本公司所有产品均由国家检测室检测。本公司所有产品均已检测合格，同时我公司拥有专业技术人员免费为广大用户解决所有工程问题，难题等

北京斯温格，西安斯温格建材有限公司欢迎您的来电洽谈合作！欢迎来电！邹英：18700905152