

电磁流量计展示及介绍

产品名称	电磁流量计展示及介绍
公司名称	广西南宁市科源自动化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁市高新区科园大道27号科技大厦1305室
联系电话	07713212036 18878737278

产品详情

显著特点:

测量稳定性好，经济适用

可选择的中文和英文操作界面，操作简捷明了

宽电源范围模式，ac：85v ~ 265v；dc：18v ~ 38v，既适合在国内使用，也适合出口国外

具有自动调零功能,零点非常稳定，电池供电电磁流量计在空管状态下不会显示流量

电容式空满管检测技术及故障自诊断技术和报警提示

防雷电保护设计电路，高效抗干扰电路，通过国家emc电磁兼容测试适合于用各种恶劣环境及野外安装使用

停电记录功能，存储掉电时的数据及时间

3.125hz、6.25hz、12.5hz、25hz等多种频率可选择的励磁方式

带有累计量预置功能，满足油田等客户需要设置“底数”的要求

逐台校验后出厂

技术参数：

公称通径：dn6 ~ dn2800

准确度等级：0.5级、0.2级

法兰连接型，法兰标准为gb/t 9119-2000

结构种类：一体型、电池供电电磁流量计分体型结构可供选择，最大分体电缆长度可达200米

内衬材料：ptfe、氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙f46

可选电极：monti、钛、哈氏合金hb、hc、袒、铂金

防护等级：ip65（防水型），ip68（潜水型）

大屏幕液晶显示，同步显示瞬时流量、流速、正反向累积总量以各类报警信息

宽范围电源模式 ac：85v ~ 265v；dc：18v ~ 38v

标配4 ~ 20ma输出和脉冲输出两种输出方式，rs485和hart通讯协议可供选择

应用领域：

洁净水、污水、生活水、原水

硫酸、盐酸、硝酸等各种酸、碱、盐等溶液

泥浆、淤泥、矿浆、纸浆、石灰浆

食品方面的液体

油田注水站的母液的流量测（高压）等

广泛应用于冶金、造纸、水处理、化工、轻工、纺织、食品及饮料、餐饮、农业灌溉、水电站、油田、电力和采矿等行业