

橡胶护套电缆NSGAFOU 1.8/3 kV

产品名称	橡胶护套电缆NSGAFOU 1.8/3 kV
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

橡胶护套单芯电缆符合。符合 DIN VDE 0250-602

温度范围 灵活 -25 ° C 至 +80 ° C

固定 -40 ° C 至 +80 ° C

导体的允许工作温度 +90 ° C

标称电压 交流电压 U_0/U 1800/3000V

最大限度。允许工作电压 交流 (AC) 导线/接地 2100 V

三相交流 (AC) 导线/导线 3600 V

直流 (DC) 导线/接地 2700 V

直流 (DC) 导线/导线 5400 V

测试电压 6000伏

最小弯曲半径 柔性 10x 外径

固定 6x 外径

细节

电缆结构

镀锡铜线，细绞合，符合。符合 DIN VDE 0295 5 级/IEC 60228 5 级标准

芯线绝缘：橡胶 (EPR) 符合。符合 DIN VDE 0207-20 (复合类型 3GI3)

x = 无保护导体

外包层：橡胶 (聚氯丁橡胶) 符合。符合 DIN VDE 0207-21 (复合型 5GM3)

颜色：参见数据表

特性

耐：油

测试

阻燃符合。符合 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

耐油符合。符合 DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

笔记

导体按公制 (mm) 构造，AWG 数字为近似值，仅供参考

应用

适用于轨道车辆和公共汽车以及干燥室。该电缆在电压高达 1000 V 的开关设备和配电盘中具有短路和接地故障保护功能。规范允许的敷设类型为：在管道中、封闭安装管道中、用于连接移动部件、设备接线和捆绑。不适用于电缆梯和电缆桥架。