

防爆排污泵 WBQ30-30-5.5 厂用潜水泵耐腐蚀大流量高扬程

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 防爆排污泵 WBQ30-30-5.5 厂用潜水泵耐腐蚀大流量高扬程 |
| 公司名称 | 山东邦泰工矿设备集团有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 流量:30 扬程:30 功率:5.5 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区仙营街道大唐高鸿科技大厦 2620号 |
| 联系电话 | 13280496605 |

产品详情

使用条件：

- 1.符合产品防爆标志的有隔爆要求的场合。
- 2.电源电压：电压 380V、660V、1140V，三相，50Hz。
- 3.输送介质温度：0-40 （超过此温度另有热水泵型）。
- 4.输送介质 PH 值：5-9。
- 5.介质重度： 1100Kg / m³。
- 6.潜水深度：10m

防爆标志ExdII BT4/ExdII CT4，是公司的WQB型厂用隔爆型潜水排污泵所用标志。

Ex—防爆声明，表示符合我国的防爆国家标准。

d—防爆型式是隔爆型。

II—用于除煤矿瓦斯气体之外的其它爆炸性气体环境。

B—II类电气设备中。II类电气设备又分成IIA类、IIB、IIC类。IIB类可用于IIA类，IIC类可用于IIB类。

T4—温度等级。电气设备按其最高表面温度分为T1 ~ T6组。

