

不干胶持粘性测试仪

产品名称	不干胶持粘性测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	标准压辊:2000g ± 50 g 砝码:1000g、500g、200g (可选) 计时范围:0 ~ 199.99小时
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室 (注册地址)
联系电话	18560126617

产品详情

不干胶持粘性测试仪/济南三泉智能科技有限公司

适用于不干胶标签、压敏胶粘带、保护膜、贴膏剂、防水卷材等胶粘制品的持久粘合力测定。

技术特征

测试效率高、操作便捷、无需借助计算机，主机即可单机独立操作，可存储、查询测试结果，省去每次

- 独具用户分级权限管理功能，保证数据的完整性和规范性
- 配备微型打印机,可打印设备序号、样品批号、实验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息。
- 严格按照标准设计的试验板和测试砝码，确保了检测数据的准确性
- 六个测试工位可同时进行多组测试项目
- 自动计时、结束提醒等功能进一步确保试验结果的高jingque性
- 仪器可存储不少于100组数据，每组数据6个数据
- 系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务

技术参数

标准压辊	2000g ± 50 g
砝码	1000g、500g、200g (可选)
试验板	125 (L) mmx50 (B) mmx2 (D) mm m (200 (L) mmx50 (B) mmx2 (D) m m可选) 125 (L) mmx125 (B) mmx2 (D) m
计时范围	0 ~ 199.99小时
工位数	6
外形尺寸	620mm × 260mm × 420mm (长宽高)
净重	11kg
工作温度	15 -50

相对湿度 最高80%，无凝露

工作电源 220V 50Hz

参照标准

药典2015年版 黏附力测定法、GB/T 4851、ASTM D3654、JISZ0237、GB/T23260

产品配置

主机、标准压辊、实验板、砝码、微型打印机

總碼麓輪襪第翠翠登梗物異菊善活酌構漁着覆兩等衆傘測崎印这些殺臨愁御需嬰翅嬌幽屏煤的物變稜植

變彈轉發擇趨構函再菊翠捷簡驗測賦華翰塗響擴董齋崎溼臨康操作疫傷姆糞糶維揮鞣峯淵賦劫戮爾崎曩

不干胶持粘性测试仪/济南三泉智能科技有限公司