

# 陶瓷镂空喷砂机|镂空陶瓷喷砂机设备

产品名称	陶瓷镂空喷砂机 镂空陶瓷喷砂机设备
公司名称	江门喷砂机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:江门鑫太 型号:XT-14114-F 服务:送货上门安装
公司地址	江门市江海区外海麻园安和里五巷12号
联系电话	0750-3420166 13432298981

## 产品详情

价格：4500 人民币 产地：江门 最小起订量：1台 发货地：江门 发布时间：2014年3月29日  
观注：5013584

江门鑫太喷砂机设备有限公司 经营模式：批发零售 公司类型：个体工商户 所属行业：清洗、清理设备  
主要客户：全国各地

品牌	江门鑫太	规格型号	xt-1010-8a
编号	1324	计量单位	台
付款方式	先付部分货款	参考价格	4500
价格单位	人民币	供货量	不限

江门鑫太喷砂机械设备有限公司长期供应吸顶灯喷砂机，吊灯喷砂机，led灯杯喷砂机,led景观灯喷砂机，

各类型灯饰、灯具喷砂机，型号齐全，手动自动均有，质量保证。 咨询电话13432298981；张生  
转盘式全自动喷砂机 转盘式自动喷砂机设计原则 本机器采用吸入式喷砂，即利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生引射作用，将砂料贮存箱内的砂料通过胶管吸入喷枪内，然后随压缩空气流由喷嘴高速射到工作表面，达到喷砂加工目的。喷枪内压缩空气和砂料边混合边喷射，使压缩空气得到充分利用，空气流量和砂料流量调节方便，能得到理想的混合比，能源和砂料消耗少，研扫效率高。1.喷射于金属表面的砂料对金属表面进行冲击研磨，将工件表面的杂质、锈层及氧化皮清除掉，增大接触表面积，提高涂层附着力，改善涂装质量。

2. 表面残余压应力，达到硬化工件表面，增强零件表面对塑性变形抵抗能力和提高其疲劳强度。

除尘系统 除尘器 选配滤芯式除尘器。脉冲自动控制仪定时自动振动功能，保证无粉尘排泄到除尘器外，符合国家相关标准。过滤效率为99%，能充分保证减少粉尘给环境和工作人员带来的危害。

参考图片如下： 分离器系统 本机配套有一尺寸规格为：直径600\*1200h（mm）的分离器，可储存足够多的砂料，并能有效的将粉尘与可继续利用的砂料进行很好的分离，提高砂的利用率，最大限度的减少砂料的浪费。

一、 电气系统：

电气系统由过滤器、压力表、调节阀、电磁行程开关、电机及相应的管路及控制元件组成。

二、 能源配置及消耗：1、离心风机1台：功率5.5kw

2、摇摆电机：功率0.75kw 3、转盘电机：功率0.75kw

4、照明及电路控制：功率0.75kw 总功率：除空压机外约7.5kw 压缩空气系统：（自备）

要求提供压力为2~7bar，流量约5m<sup>3</sup>/min的干燥压缩空气，空压机功率约38kw。 机器构成

本机器系统共由三部分组成：喷砂主机、除尘器与砂尘分离器。 喷枪控制方式：喷枪采用连杆摇摆方式，能按需调节喷枪位置、喷射角度与喷枪的摆动速度，各喷枪之间采用单独的调压阀控制，自由调节喷砂作业时的所需压力，同样的各喷枪之间由单独的喷枪开关分开控制，根据实际需要开启喷枪数量，从而保证喷枪工作平稳，使喷砂达到完美的效果。 传动装置：a、本机器共设计1个大转盘，大转盘上分布8个小转盘，大转盘公转，小转盘自转，小转盘以2个工位为一喷砂加工组，2个小转同时喷砂作业，4组工位轮流切换，各自分开同时进行喷砂作业，两工位各设有 $\varnothing$ 170mm的转盘、主轴、轴承、轴承座、万向节、工件夹具、转盘支座、皮带、减速机、齿轮减速电机、电机支座、定位装置等组成。 机器的特性

1.先进性 本机设计新颖，结构可靠，操作方便，加工效率高，能源消耗低，可控性强. 2.安全性

本机采用全自动化喷砂作业，真正做到环保、安全、高效生产。 3.效果好

喷枪组采用固定结构，可调节喷射距离、角度以达到最佳喷砂效果。 4.效率高 喷枪数量8支，单个产品4支喷枪同时进行喷砂工作，共2个工位同时进行喷砂作业，各工位针对单个工位进行表面的喷砂加工。 喷嘴口径 8mm喷枪可根据工件加工需求启动相应喷枪，喷枪安装角度，距离可调整 5.环保 本机采用半密封式作业，设置有进料舱门与出料舱门，工件装卸平台位于进出舱门中间，大大提高工件的装卸效率，进出舱门均由气动装置控制开关门，所有动作有机同步，确保机器工作稳定。并配有滤芯式集尘器，能将清理过程中产生的所有粉尘进行储存，固本机不产生任何环保不达标指数。

