

涡街流量计展示及介绍

产品名称	涡街流量计展示及介绍
公司名称	广西南宁市科源自动化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁市高新区科园大道27号科技大厦1305室
联系电话	07713212036 18878737278

产品详情

kyw系列涡街流量计显著特点：

高稳定性和高可靠性

先进的全密封探头设计及绝缘技术，金属管转子流量计测量精度长期稳定，不会降低和失效

四片压电晶体，信号强度大且稳定

抗震性能优于其他同类产品，能检测出管道的振动参数和干扰信号的强度，从而进行噪声抑制

不使用拨码开关开设置参数，而是采用dsp频谱分析技术，自动识别液体、气体等介质状态，提高了产品使用的可靠性。

技术参数：

精度1.0级，重复性0.33%

公称通径dn15 ~ dn300;口径大于dn300以上采用插入式涡街流量计

电源：+12vdc ~ 36vdc,或3.6v锂电池（2年使用寿命）

二线制4 ~ 20ma输出，三线制频率输出等多种输出方式

夹持型和法兰型，出厂带全套安装附件

表体材质为304不锈钢，检测探头材为316l

额定压力：pn1.6（标准）、pn2.5、pn4.0mpa

100%的压力测试，100%的产品校验后出厂

应用领域：

适用于测量过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体及液体的体积流量和质量流量的测量。例如空气压缩机出口的流量测量，锅炉出口的蒸汽流量测量等、供热系统蒸汽计量等。