

金属转子流量计展示及介绍

产品名称	金属转子流量计展示及介绍
公司名称	广西南宁市科源自动化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁市高新区科园大道27号科技大厦1305室
联系电话	07713212036 18878737278

产品详情

kyj系列金属转子流量计采用可变面积式测量原理生产研究，适用于测量液体，气体。全金属结构，有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10ma，4-20ma的标准模拟量信号输出和现场指示。累积，数字通讯，现场修改测量参数，不同的供电方式功能，带有磁性过滤器和特殊规格品种。广泛应用于，石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。复杂，恶劣环境条件，及各种介质条件的流量测量过程中。

主要技术参数：

测量范围：水（20℃）1-200000 l/h

空气（20℃，0.1013mpa）0.03 - 4000m³/h；参见流量表，特殊流量可订制

量程比：标准型10:1

精度：标准型1.0级；特殊型0.5级

压力等级：标准型：dn15 - dn50 4.0mpa dn80-dn200 1.6mpa

特殊型：dn15 - dn50 25mpa dn80-dn200 16mpa

夹套的压力等级为1.6mpa；特殊型在选型和订货前应与工厂协商

压力损失：7kpa-70kpa

介质温度：标准型：-80℃ - +200℃；ptfe：0℃ - 85℃

高温型：最高可达400

介质粘度：dn15： <5mpa.s(f15.1-f15.3)

<30mpa.s(f15.4-f15.8)

dn25： <250mpa.s

dn50-dn150： <300mpa.s

环境温度：液晶型 - 30 - +85

指针型 - 40 - +120

连接形式：标准型：din2501标准法兰

特殊型：由用户指定的任意标准法兰或螺纹

电缆接口：m20*1.5

供电电源：标准型：24vdc二线制4 - 20ma (10 . 8vdc - 36vdc)

交流型：85 - 265vac 50hz

电池型：3.6v@7.5ah锂电池，可连续使用三年以上。

报警输出：上限或下限瞬时流量报警

集电极开路输出（最大100ma@30vdc内部阻抗100欧）

继电器输出（触点容量1a@30vdc或0.25a@250vac或0.5a@125vac）

脉冲输出：累积脉冲输出，最小间隔50毫秒

液晶显示：瞬时流量显示数值范围：0 - 50000

累计流量显示数值范围：0 - 99999999(可带小数点)

防护等级：ip65

防爆标志：本安型ia ct5；隔爆型d bt6