

# 污泥浓度分析仪展示及介绍

产品名称	污泥浓度分析仪展示及介绍
公司名称	广西南宁市科源自动化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁市高新区科园大道27号科技大厦1305室
联系电话	07713212036 18878737278

## 产品详情

msll101污泥浓度分析仪是发射器发送的光波在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后仅有一小部分光线能照射到接收器上，透射光的透射率与被测污水的浓度成比例关系，通过测量透射光的透射率计算污水的浓度。

### 产品特点：

多光束rd测量技术，补偿环境光、粘污、元件老化产生的影响。

多点校准，确保宽测量范围内的精确性。

电流、继电器等各种变量输出、系统智能控制。

传感器可配置空气吹扫装置，由变送器控制进行自清洁。

浸没式、管道插入式等多种安装方式。

### 应用：

给水厂：沉淀池

造纸厂：纸浆浓度

洗煤厂：沉淀池

电力：灰浆沉淀池等

污水处理厂：进出水口、曝气池、回流污泥、初沉池、二沉池、浓缩池、污泥脱水等。

**技术参数：**

测量范围：活性污泥，0~30g/l

二氧化硅，0~100 g/l

显示方式：lcd

测量单位：g/l和mg/l两种可选择

分辨率：0.01%

精确度：±1.0%fs

重复性：±1.0%

功率：15 w

模拟输出：4~20ma、负载750

：2个继电器、容量220vac/ 2 a

供电电源：ac220v ± 10%