

# 甘肃兰州 矿用气动减压风门 红外感应自动行车伺服联锁无压风门

产品名称	甘肃兰州 矿用气动减压风门 红外感应自动行车伺服联锁无压风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	3800.00/件
规格参数	材质:钢制 别名:减压风门 用途:矿井行人行车
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

## 产品详情

甘肃兰州 矿用气动减压风门 红外感应自动行车伺服联锁无压风门

煤矿用全自动安全联锁减压风门特点：1、钢结构制作，具有足够的强度和良好的阻燃防腐性能；

2、以压缩空气为动力，手动操作控制阀，实现风门的整体自动控制及的联动控制；

3、两道风门自动闭锁，同一时间内只能够开启一道，并且关门优先，防止风流短路；

4、如果远方风门未关闭，可以就近按下复位按钮，风门既可以关闭了甘肃兰州 矿用气动减压风门 红外感应自动行车伺服联锁无压风门气动自动安全联锁减压风门的风门启闭速度可调，可根据现场实际情况对风门开关速度进行调整，采由气动元件组成，无需电源接入，不存在失爆隐患，维护、维修简单、方便，成本大大减少，安全性能大幅度的提高，当井下现场无压缩空气时，需配备满足系统工作需要的空气压缩机，以提供动力，两道正反向风门通过机械闭锁装置或气动闭锁系统实现互相闭锁，同一时间内只能开启一道，并且关门优先，防止通风短路运行；符合《煤矿安全规程》甘肃兰州 矿用气动减压风门 红外感应自动行车伺服联锁无压风门 减压风门产品特点: 1.风门采用三角双向开启减压形式设计，灵活的运用了力学原理，主要针对大风压、大尺寸的矿井下使用，效果显著

2.减压风门采用钢结构制作，内部填充阻燃聚氨酯发泡材料，具有足够的强度和良好的阻燃防腐性能;

3.减压风门双向隔风，漏风量小;正反风门门扇均具有窗，减压风门也可带行人小门;

4.减压风门每套含两道风门，每道风门含4扇风门(2扇正风门、2扇反风门);

5.减压风门两组成对使用，符合矿用安全规程，能实现两组风门闭锁;

6.减压风门结构符合矿用要求，实用、坚固、美观，能保持良好的密封性和刚性

7.减压风门可手动启闭，也可搭配自动风门控制装置，达到自动开启风门的目的