

# 恒温恒湿试验箱厂家，勤卓为您提供优质产品和服务

产品名称	恒温恒湿试验箱厂家，勤卓为您提供优质产品和服务
公司名称	东莞市勤卓环境测试设备有限公司
价格	25700.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇三江工业区1路10号3号楼
联系电话	86-076982205757 13925754292

## 产品详情

恒温恒湿试验箱厂家，恒温恒湿试验箱生产厂家，勤卓为您提供勤卓环境科技是专业从事实验设备研发、生产、销售与维修的专业制造厂家。技术优良，设备先进，检测手段齐全，拥有一流的技术人才和管理人才，使公司的产品在同行业中始终处于领先的地位。我司产品广泛用于电子、汽车、塑胶、五金、玩具、制品、化工、家具、led等行业。勤卓环境科技有限公司是专业从事实验设备研发、生产、销售与维修的专业制造厂家。技术优良，设备先进，检测手段齐全，拥有一流的技术人才和管理人才，使公司的产品在同行业中始终处于领先的地位。我司产品广泛用于电子、汽车、塑胶、五金、玩具、制品、化工、家具、led等行业。勤卓品牌为您提供高低温试验箱，恒温恒湿试验箱，冷热冲击试验箱等相关环境测试设备。

一、恒温恒湿试验箱技术参数：温度范围：20 ~ 150 -40 ~ 150 -60 ~ 150 -70 ~ 150 温度均匀度  $\pm 2$  温度波动度  $\pm 0.5$  湿度范围 20 ~ 98%rh 湿度偏差 2 ~ -3%rh 升温速率 2 ~ 3 /min (可按客户要求定做) 降温速率 0.7 ~ 1 /min (可按客户要求定做) 使用环境温度 常温25 ,通风良好 电源电压 ac220v/50hz 箱体材质 内胆采用镜面不锈钢，外壳为进口不锈钢、防腐蚀极佳控制系统 采用韩国“teim-880”彩以液晶触摸屏温湿度控制器，精度： $\pm 0.1$  压缩机 采用法国“泰康”制冷机组，制冷剂进口环保型r404a、r23 其它  $\phi 50$ mm引线孔一个；不锈钢样品架二个，底部设可移动pu脚轮 保护装置 超温保护，缺相保护，漏电保护，压缩机超压、超温保护等多重保护功能 产品执行标准 gb/t2423.1-2001《电工电子产品基本环境试验规程》试验a：低温试验方法 gb/t2423.2-2001《电工电子产品基本环境试验规程》试验b：高温试验方法 gb/t2423.4《电工电子产品基本环境试验规程》试验db：交变湿热试验方法三、恒温恒湿试验箱产品规格：型号 lk-80g lk-225g lk-408g lk-800g lk-010g 内容积 (l) 80 225 408 800 1000 内部尺寸 (cm) 40 × 50 × 40 50 × 75 × 60 60 × 85 × 80 100 × 100 × 85 100 × 100 × 100 外部尺寸 (cm) 85 × 140 × 105 95 × 1165 × 115 105 × 175 × 135 145 × 190 × 135 145 × 190 × 155 重量 (kg) 300 350 400 600 700 四、恒温恒湿试验箱产品特点：\*\*试验箱采用整体式结构，外形美观大方。 \*\*制冷系统设计应用能量调节技术，确保运行费用最经济。 \*\*具有单独的超温保护系统。 \*\*独特的加湿，除湿，水路系统确保运行过程中的精确控制。 \*\*独特内部循环送风系统保证高度的均匀度指标。 \*\*采用高精度可编程温湿度控控制器达到精确控制温湿度范围。 \*\*具有全面的安全保护装置。 \*\*有多种配件可供选择。 五、东莞市勤卓环境科技有限公司为您精心设计你的产品质

量与产品未来走向，好的产品走遍世界，首先选择好产品的检测设备，勤卓品牌为您提供检测精准的恒温恒湿试验箱，高低温试验箱，冷热冲击试验箱等相关环境测试设备。