

手持式超声波流量计展示及介绍

产品名称	手持式超声波流量计展示及介绍
公司名称	广西南宁市科源自动化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁市高新区科园大道27号科技大厦1305室
联系电话	07713212036 18878737278

产品详情

kyl-100型手持式超声波流量计参数与规格

线性度	0.5%
重复性	0.2%
准确度	示值的 $\pm 1\%$ ，流速 $>0.2\text{m/s}$
响应时间	0-999s，操作人员任选
流速范围	$\pm 32\text{m/s}$
管道尺寸	20mm—6000mm
测量单位	米、英尺、立方米、升、立方英尺、美国加仑、英国加仑、油桶、美国液体桶、英国液体、美国兆加仑、操作人员指定单位
累计器	7位正、负、净累计器
液体种类	各种液体
安全性	设置值的锁定，更改数据需要解锁
显示	4×8中文或4×16英文

通讯接口	rs-232c, 波特率75-57600, 同时兼容富士的超声波流量计, 也可应用户要求兼容其它产品
传感器	标准m1型, 另有其它三种可选
传感器电缆	标准为5m × 2, 也可加长为10m × 2
电源	3节aaa内置ni-h电池, 每次充满电可持续工作12小时, 100v—240v的适配器
数据记录	内置数据记录仪可记录2000行数据
手动累计器	7位, 按键既可开始用于校准
外壳材料	阻燃abs
外形尺寸	100 × 66 × 22mm
主机重量	516g(1.21bs)包括电池