

新款智能可程式高低温试验箱，低价大甩卖！

产品名称	新款智能可程式高低温试验箱，低价大甩卖！
公司名称	东莞市勤卓环境测试设备有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇三江工业区1路10号3号楼
联系电话	86-076982205757 13925754292

产品详情

可程式高低温试验箱可程式高低温试验箱，是通过该设备上面的进口触摸屏控制器，设定试验编程，对测试品进行测试。想比于temi300来说，勤卓可程式高低温试验箱更加智能化，精密化，是广大企业的理想选择。

± 2.0

二、高低温试验箱结构设计 2-1. 内外箱材质 测试区内箱不锈钢板 (sus # 304) , 不锈钢。 2-2. 外箱灯源 高亮度照明灯 2-3. 同温层结构设计 有效避免箱体顶部凝结之专利技术 () , 2-4. 观测视窗 观察试品使用 (w * l 28 * 35 cm) , 2-5. 窗口防汗设计 采电热器装置 , 防止水气凝结 (40 w) , 2-6. 测试孔 可外接测试电源线及信号用 (5.0 cm) , 2-7. 机台滑轮 采滑轮移动调整摆放位置与强力螺栓固定位置 (200kg / 轮) , 2-8. 保温层 保温绝缘层耐燃防火 pu + 隔热玻璃棉 (保温层厚 10.0 cm) , 2-9. 箱内盘架 可活动调整栅盘架与不锈钢条状栅盘二只 (盘架每间格 5.0 cm) . 2-10. 箱 门 采双道隔热气密迫紧,有效隔绝外部温度泄漏.

三、高低温试验箱型号与尺寸型号 温度范围 内箱尺寸 (w * h * d)

外箱尺寸 (w * h * d)	ck-80t	-20~150	400*500*400mm	
	1020*1600*870mm	lk-120t	-40~150	500*600*400mm
	1020*1700*870mm	uk-150t	-60~150	500*600*500mm
	1020*1700*970mm	jk-225t	-70~150	500*750*600mm
	1020*1850*1070mm	ck-408t	-20~150	600*850*800mm
	1120*1950*1270mm	lk-800t	-40~150	1000*1000*800mm
	1520*2100*1270mm	uk-1000t	-60~150	1000*1000*1000mm
	1520*2100*1470mm	h:0~150	c:-20~150	
		l:-40~150	u:-60~150	j:-70~150

我司由大型的标准化生产车间，引进德国/标准化生产线，产量远超国内同行业，率先实行国际/标准生产。其零部件分别来自不同国家的进口。如控制系统，原装进口韩国三元，压缩机来自法国泰康。相关产品搜索：小型冷热冲击试验箱

产品相关关键字：高低温试验箱 可程式高低温试验箱 高低温试验机

我司有六款不同的高低温试验箱，其分别为80l/150l/225l/408l/800l/1000l六款尺寸不一的设备。也可以根据客户要求，非标制作各类型高低温试验箱。在温度范围方面，zui低低温可达-70 ，zui高温度可达 + 150 ，能满足国内各种型号的不同测试需求。

一、高低温试验箱设备性能 1-1 内 尺 寸 500 * 750 * 600mm (w * h * d) 1-2 外 尺 寸 (约) 1020 * 1850 * 1070mm (w * h * d)

1-3 温度范围 -40 ~ 150 (气冷式) 1-4 降温速率 20 ~ -40 / 50 min (空载下) 1-5 升温速率 0 ~ 100 / 30 min (空载下)

1-6 温度稳定度 ± 0.5 1-7 温度偏差