

预灌封注射针韧性测试仪 不锈钢针管韧性测试仪 预灌封注射器韧性试验仪器

产品名称	预灌封注射针韧性测试仪 不锈钢针管韧性测试仪 预灌封注射器韧性试验仪器
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三泉中石 型号:RXY-02 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

预灌封注射针韧性测试仪 不锈钢针管韧性测试仪 预灌封注射器韧性试验仪器

韧性是医疗器械用硬直不锈钢针管的一项中要检测指标，如果韧性不达标的医用注射钢针投入使用，可能会在穿刺的过程发生断裂，增加病人的痛苦程度。而且断裂在人体的针头会对病人造成二次伤害。国家规定投入使用的不锈钢针管必须具有一定的韧性，韧性好的针管就不容易在使用过程中发生脆断。韧性强的针管，即使用力扳，也只弯不断。医用针管韧性测试仪厂家解决在注射过程中因挣扎导致针头断裂的难题的时候研发了医用针管韧性测试仪RXY-02。

根据GB18457-2001，（eqvISO9626-1991）“制造医疗用不锈钢”中的有关韧性试验条款而设计制造的。适用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉的注射针针管和其他医疗器械用硬直不锈钢针管的韧性测定。广泛应用于医疗器械厂家、质检机构、研究所等单位。

技术特征

- LCD显示屏，清晰明了
- 一键化操作，方便快捷
- 可适用于正常壁、薄壁、超薄壁

· 试验角度自由选择，适用不同钢针

技术参数

实验频率	0.5HZ ± 0.025HZ
弯曲角度	15 °、20 °、25 °
双向施力	20次
管 壁	正常壁、薄壁、超薄壁三种任选
公称规格	0.2~3.4mm
弯曲距离	精度：± 0.1mm；
外形尺寸	340mmX230mmX320mm
重 量	12Kg
工作温度	5 ~ 40
相对湿度	45 ~ 80%
电 源	220V 50Hz

参照标准

GB18457-2001、ISO9626-1991

预灌封注射针韧性测试仪 不锈钢针管韧性测试仪 预灌封注射器韧性试验仪器

此为广告