

# H61冲击回波厚度测试仪,单面混凝土测厚仪

产品名称	H61冲击回波厚度测试仪,单面混凝土测厚仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

## 产品详情

h61冲击回波厚度测试仪,单面混凝土测厚仪用途：

h61冲击回波厚度测试仪是根据冲击回波的原理，针对在单面混凝土结构进行厚度测量。主要用于楼板厚度、墙体厚度、隧道混凝土厚度、路面混凝土厚度、机场跑道等各种混凝土厚度测量。

h61冲击回波厚度测试仪,单面混凝土测厚仪特点：

- 1、使用简单。利用冲击波无损检测，不需要钻孔、取芯或其它办法，
- 2、大屏幕彩色液晶屏：5”彩色液晶屏显示，分辨率达640×480，界面清晰友好。
- 3、可以显示冲击回波的波形：在现场采集的过程中可以直接显示波形，便于用户观察敲击效果，以确保测试结果的准确性。
- 4、存储容量大；能够记录2万多个测点数据，方便用户使用。
- 5、内置锂电池。仪器采用内置锂电池，可以反复充电使用。
- 6、真正的usb数据传输。将测试数据快速的传入计算机中进行进一步分析。
- 7、仪器可保存测试日期。数据保存测试日期，方便用户的数据管理。
- 8、仪器可以定制中英文版；既可以满足国内用户需求，也可以满足海外市场用户。
- 9、功能强大的专业windows数据分析处理软件，方便用户进行后期的数据处理。

h61冲击回波厚度测试仪,单面混凝土测厚仪技术参数：

- 1、测量范围为：5cm～110cm
- 2、测试精度：<1%
- 3、数据存储容量：可以记录多达2万个测试数据
- 4、显示方式：彩色液晶屏，分辨率640×480
- 5、内置锂电池，可以使用长达8小时
- 6、工作温度-10～+50；
- 7、仪器尺寸：208×168×85mm
- 8、重量：960g

h61冲击回波厚度测试仪,单面混凝土测厚仪配置：

主机 加速度传感器 充电器 usb传输线 资料袋（内含光盘、用户手册、出厂合格证，保修卡） 铝合金箱

h61冲击回波厚度测试仪,单面混凝土测厚仪备注：

数据处理软件 机外软件具有强大的数据分析和处理功能：数据的usb口传输；可对数据进行统计分析并根据规范得出初步的结论；可生成word报告；可将数据导入excel，方便用户进行下一步分析处理。