

南京海岛登陆400米训练器材心理行为训练 单双杠制式制造

产品名称	南京海岛登陆400米训练器材心理行为训练 单双杠制式制造
公司名称	盐山广胜体育器材有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:胜川 检验报告:全 产地:河北沧州
公司地址	盐山开发区
联系电话	0317-8255176 13315723198

产品详情

套节之间的距离至少为200厘米允许误差+/-1厘米

河北胜川单双杠销售火爆，随着国民经济的提高，健身成了人们的时尚，个小区的健身器材成了人们的休闲健身工具，成了健身行列的主力军

胜川体育生产军用双杠规格: 军用双杠底座采用u型钢3.5x0.9米，立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.4-1.7米。3mm槽钢+尼龙杠面+锰钢内芯,宽0.42-0.45米，,底座长2800MMX1200MM 5X10槽钢壁厚3.5，杠面材质：尼龙杠面中间价有弹簧钢内芯长350cm，适用于户外。产品通过国家体育用品监督检验中心认证，zhili

angshangcheng。

选择单双杠时杠必须有弹性，保证不能折断。对于单杠弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，以保证有效的弹性。杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。整个器械必须是稳固的。单双杠的产品质量必须严格把关。

单杠说明:

单杠

结构：两根支撑立柱水平支撑一根圆杠（圆杠直径保持不变）组成单杠。

支撑立柱竖立在地面上，下面有底盘。

用四根绳索（直径至多为1厘米）将单杠拉成直立，四根绳索和地面的四个地钩相连。

尺寸：单杠

直径 2.8厘米 允许误差 \pm 厘米

两个连接点之间的距离 240厘米 允许误差 ± 1 厘米

套节之间的距离 至少为200厘米 允许误差 ± 1 厘米

从地面开始测量到单杠顶端的距离275厘米 允许误差 ± 1 厘米

地钩间的距离：

横向 550厘米 允许误差 ± 5 厘米

纵向 400厘米 允许误差 ± 5 厘米

功能特性：调节

必须能通过高度调节增加5厘米的高度。

单杠必须有弹性，保证不能折断。

弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是地板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。

杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，以保证有效的弹性。

杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。

整个器械必须是稳固的。在使用时，支撑立柱不能移动或摆动。

在使用时，杠子和拉紧绳索不能产生干扰声音。

使用的材料zuihao纤细，不能防碍视线

单位：一套

杠手材料：优质尼龙纤维杠面

双杠底座：槽钢+铸铁

双杠表面处理：喷漆（防酸、防锈）

适合jundui、单位、家庭等场所使用，质量过硬，性价比超高。

工艺:高度可调节、宽度可调节，打沙处理后喷塑。

性能特点：采用高品质钢管，安装完毕即可使用。适用于社区运动场地、budui、机关以及家庭院落、别墅等室外场所。

尺寸：杠子

长度350厘米

横截面纵轴高度5厘米

横截面横轴高度4厘米

从杠子上端到地面的距离195厘米

两个连接点之间的距离230厘米

两根杠子之间的距离42厘米至52厘米

两根支撑立柱的固定部分之间的距离至少为48厘米

宽度调节：两根杠子之间的距离可在42厘米至52厘米之间调节。

室外乒乓球台室外乒乓球台生产厂家全国批发，学校荔湾供应乒乓球台规格是多少室外乒乓球台台面材料采用smc片材，由2000t压力机整体高温模压一次成型,台长2740mm，台宽1525mm,台高760mm；端、边线宽度20mm;中线宽度 $3\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ 。台面一般喷深蓝色亚光环保漆，端、边线和中线涂白色。球台的支腿常用彩虹型结构，结构稳定，与地面牢固连接。球台中间挡板（网架）：采用铁板冲压结构，所有腿架链接板等采用磷化工艺，静电粉末喷涂处理，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者健康。smc室外乒乓球台可长期放置室外使用，具有防风、防雨雪、阻燃、耐老化等特点，目前zhengfucaigou的用于农民健身工程多为此种乒乓球台。

乒乓球台，室外乒乓球台，标准乒乓球台尺寸说明:

乒乓球台尺寸规格