

广东玻纤漆雾毡，广东玻纤阻漆网，广东油漆过滤棉

产品名称	广东玻纤漆雾毡，广东玻纤阻漆网，广东油漆过滤棉
公司名称	上海臺旭淨化設備有限公司
价格	18.00/平方
规格参数	品牌:台旭 型号:1m*20m*50mm
公司地址	上海市松江区九亭镇久富经济开发区潮富路28号
联系电话	13816176808

产品详情

玻纤漆雾毡,玻璃纤维阻漆网,地棉,油漆过滤棉

产品特性：

- 1、 由高强度的连续单丝玻璃纤维组成，呈递增结构，捕捉率高。
- 2、 压缩性能好，能保持其外型不变，其过滤纤维利于储存漆雾灰尘。
- 3、 滤料为绿白两色，绿色面为空气迎风面，白色面为出风面。
- 4、 具弹性、低压损，对漆雾密有特佳的捕集效滤，过滤效率为：g3-g4。
- 5、 阻燃符合din4102f1。
- 6、 耐湿度强，可达到100%相对湿度的耐湿性。
- 7、 耐高温170 。
- 8、 成卷或可切片供应。

用途：

- 1、 捕集来自喷漆的过量油漆，避免设备上有油漆污点，防止被喷漆表面受损并保护外界环境。
- 2、 干式涂装喷漆房、汽车喷房之排气系统过滤漆雾。
- 3、 特别提示：安装或者裁剪时，请带手套作业，以防玻纤伤手

性能参数：

型号	pa-50	pa-100
过滤级别	g3	g4
平均计重效率	93-97%	98-99%
测试风速	0.7-1.85m/s	0.7-1.85m/s
额定风量	2500-6300 m ³ /h	2500-6300 m ³ /h
初始压降	7-40pa	14-60pa
容漆量	3500-4700 g/m ²	3900-5050g/m ²
持续耐温	170	170
滤料厚度	50 ± 5 mm	100 ± 10 mm
整体规格	1.0m*20m *50mm	1.0m*20m *100mm
	2.0m*20m *50mm	2.0m*20m *100mm

注：接受客户非标定做，欢迎来电咨询！