

# 美国华瑞PGM-7360特种VOC检测仪

产品名称	美国华瑞PGM-7360特种VOC检测仪
公司名称	青岛市大森环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-7360 特种VOC检测仪
公司地址	青岛市市北区辽宁路228号
联系电话	0532-83803010 15610558731

## 产品详情

ultrarae 3000是一款基于3gpid平台的特种有机气体检测的手持式pid检测仪，它使用带9.8ev或10.6ev气体放电灯的光离子化检测器（pid），与独特的rae-sep气体分离管结合将待测组分分离，使检测更具针对性，也可配合专门的分离管作为广谱voc检测器进行总挥发性有机化合物（tvoc）。

### · 技术参数

尺寸: 255 × 76 × 64 mm

重量: 738g（含锂电池）

采样方式: 泵吸式

外壳材质: 工程塑料，橡胶外套

防护等级: ip65，防水防尘

抗电磁辐射: emi/rf等级：emc directive 2004/108/eec

工作温度: -20 ~ 50

环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度（无冷凝）

atex认证: ii 2g eex ia iic t4

ul/cul/csa认证: class i, division 1, group a, b, c, d

显示屏: 大屏幕图形lcd显示、带自动背景灯

显示语言: 中文/英语+符号

显示内容: 实时检测值、twa值、stel值、峰值、电池电压、日期时间、温度

按键: 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关

报警方式: 95db@30cm蜂鸣器, 红色led

报警信号: 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警

报警点设置: 单独设置twa、stel和高/低报警限值

数据存储: 1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户id、检测点id等

采样间隔: 1-3600秒可调

数据通讯: usb (通过底座)、rs232 (通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定; 可选内置无线模块实现无线数据传输

采样泵流速: 450cc/min ~ 550cc/min

电池: 4.2v/3300mah可充电锂离子电池, 碱性电池盒使用4个aa电池

运行时间: 可连续工作16小时 (视工作环境和频率)

充电时间: 8小时

标定方式: 两点/三点式零点/扩展标定

传感器配置: 标配9.8ev (可选10.6/11.7ev) 紫外灯的pid检测器

传感器参数: 检测类型 检测范围 uv灯类型 分辨率  
 响应时间 (t90) \_\_\_\_\_ 苯  
 \_\_\_\_\_ 0 ~ 200ppm 9.8ev 0.05ppm 60s 丁二烯 0 ~ 200ppm 9.8ev  
 0.05ppm 60s tovc 0 ~ 99.99ppm 10.6/11.7ev 0.05ppm  
 3s tovc 100 ~ 999.9ppm 10.6/11.7ev 0.1ppm 3s tovc  
 1000 ~ 9999ppm 10.6/11.7ev 1ppm 3s

详细介绍: 应用领域的: 石油石化、塑料工业、造纸业、安全检测、加油站、铁路、航空、工业管道检测、危险废物检测