

日本越OGH叠加式减压阀

产品名称	日本越OGH叠加式减压阀
公司名称	济南锐博特机械设备有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:不二越Nachi 型号:OGH-G04-A1-(B)-10 重量:8.0kg
公司地址	山东省济南市槐荫区张庄路190号
联系电话	0531-85600681 13953130907

产品详情

型号：01、03口径 og-g03-b1-(b)-j51

04口径 ogh-g04-a1-(b)-10

特点：

- 1.这种叠加阀是使部分回路压力低于主回路的一种阀。
- 2.即使主回路的一次压力发生变动，但经过减压的二次压力能进行调整，并保持一定的压力。
- 3.最高使用压力为25，35mpa{255,357kgf/cm²}。

使用：

- 1.在遥控回路使用遥控阀时，从遥控回路的配管容积情况考虑，可能会发生震动，因此，建议采用内径为φ4mm以下的管壁厚钢管，连接钢管为3m以内。若是01、03口径的话，则不可作遥控配管。
- 2.若是01、03口径，当其低压时，流量会受限制，所以请参照压力-流量特性说明。
- 3.使用03口径时，泄出的油虽能连接t端口，但是，最好是在泄油管处直接配管装上标有[b]辅助记号的阀，并连回油箱。
- 4.使用04口径时，泄出的油从密封圈界面的排油端口放出，虽然不需配管，但是最好是在标有[b]辅助记号的阀的泄油口处直接安装配管。
- 5.泄油背压变动则设定压力也随之变动，请予以注意。

- 6.由于本产品不含底板和安装螺栓，因此，需要时请参照底板、阀安装螺栓一览表选定。
- 7.由于04口径的叠加阀上没有设置泄油口(dr2)，因此，不能与压力中心型电磁阀一起组合使用。
- 8.通过03、04尺寸改变后盖的安装方向，可以变更控制段口。详情请参照安装尺寸图。另外，变更时，也请变更铭牌上的型号标记。

<http://ruibotejixie.1688.com/>