

北京升降货梯 载货电梯垂直升降机厂家安装

产品名称	北京升降货梯 载货电梯垂直升降机厂家安装
公司名称	北京必得力业起重设备有限公司
价格	15600.00/台
规格参数	品牌:BDL 型号:双钩电动型 提升重量:100kg-5000kg
公司地址	北京市朝阳区成寿寺路131号
联系电话	86-010-56136166 15801566166

产品详情

产品介绍载货电梯，主要为运送货物而设计，通常有人伴随的电梯。载货电梯轿厢具有长而窄的特点。以电动机为动力的垂直升降机，装有箱状吊舱。服务于规定楼层的固定式升降设备。它具有一个轿厢，运行在至少两列垂直的刚性导轨之间。

产品属性根据升降货运电梯

的速度、曳引比以及电梯的载重来确定曳引机的转速和功率，当曳引机的功率和电压确定之后，变频器的选型要和曳引机想匹配，一般是选取大于曳引机功率的上一个档次的数据来选择。不能小也不能太大，太大不但造成成本的上升，而且导致控制精度的降低。使整个系统的性能下降。

使用方法1、新安装的电梯首先电梯厂家优质保期一般1--2年。

2、电梯的日常维护保养应该由专业队伍进行国家质监总局发证。

3、维护保养应该执行特种设备安全监察条例电梯监督检验规程电梯维保规则

gb18775以及相关的国标、行标及地方标准。4、维护保养要定时、定人如期进行，分半月保、月保及年保养，各类的保养内容不同，但是必须都要做，并必须有详细地记录及甲乙双方的签字认可。5、电梯一旦出现故障，维保单位必须在规定的时间内到达现场具体时间规定不一，北京市规定是30分钟内到达。汽车电梯实物图

主要特点

电梯行业是一个特种行业，国家对电梯的设计、制造、安装以及使用都有详细的国家标准。电梯的主要部分有土建、机械和电气等组成，机械部分有导轨、轿厢、对重、载货电梯钢丝绳以及其他机械部分。电气部分有主控制板，变频器、曳引机等部分构成。电梯的运行在主控制板的指令控制变频器，有变频器驱动曳引机带动轿厢运行。变频器作为电梯中系统的核心部件，对电梯的安全可靠的运行是非常重要的。同时系统也对变频器有一些特殊的要求。许多公司针对电梯的特殊要求，推出了电梯专用变频器来满足电梯的特殊要求。

主要用途

主要用于运送货物，电梯具有很高的运行可靠性和功能的多样性，采用脉冲频率可选的专用脉宽调制技术，可使提升机在低噪声下运行，系统更加平稳。全面而完善的保护功能为系统提供了可靠而良好的保护性能，高性能的矢量控制技术，有多种控制方式灵活选用，适用不同的领域。

其他说明电梯机房和井道管理 一、机房应由维护检修人员管理，其他非专业人员不得随意进入，机房应加锁，并标有“机房重地、闲人免进”的字样。

二、机房须保证没有雨雪侵入的可能，应保证通风良好和保温，除湿应保持整洁。

三、机房内应设能扑灭电器火灾的灭火器。 四、电梯长期不使用时，应将机房的总电源开关断开。

五、井道内除规定的电梯设备外，不得存放杂物等。 六、井道内应保持整洁。

交易说明 按设计图接好线后，变频器是不能运行的，必须对变频器进行正确的设置。首先是变频器的快速调试，这是变频器“能转起来”的基本步骤。