

有机玻璃管液位计 大明 UG

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 有机玻璃管液位计 大明 UG |
| 公司名称 | 招远市大明仪表有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:大明 型号:UG 类型:防霜式玻璃板液位计 |
| 公司地址 | 中国 山东 招远市 开发区普照路68号 |
| 联系电话 | 86 0535 8216840/8381926/8381929 13589896932 |

产品详情

品牌 大明 型号 UG
类型 防霜式玻璃板液位计

ug型玻璃管液位计，用来直接指示各种敞口或密闭容器内的液体液位。根据工作介质不同，提供碳钢、abs、不锈钢或聚四氟乙烯材质，其中abs与四氟乙烯材质适用于酸、碱等腐蚀性介质。

特点

排污、清洗方便

耐腐蚀、轻巧

简便直观

结构及工作原理

液位计上下阀体上装的dn25法兰与容器连接构成连通器，可直接观察液位实际高度，液位计下端装有供取样、排污、清洗用的针型阀，使用时，可打开针型阀的取样手枪。

主要技术参数

| | |
|------------|------------------------|
| 安装形式 | 侧装 |
| 安装间距（测量范围） | 300--2000mm |
| 工作压力 | 0.6mpa |
| 介质密度 | > 0.6g/cm ³ |

| | |
|------|-----------|
| 连接方式 | 法兰、螺纹 |
| 主体材料 | 有机机玻璃管 |
| 介质温度 | 常温（0-65 ） |
| 环境温度 | 0-70 |
| 订货须知 | |

订货时，请注明型号、规格、温度、压力及材质

也可按选型标记注明