

广州深华供应K06全自动凯氏定氮仪

产品名称	广州深华供应K06全自动凯氏定氮仪
公司名称	广州市深华生物技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广州市越秀区先烈中路82之1号第三层自编303A房（仅限办公用途）
联系电话	86-02087326315 13711661602

产品详情

广州深华公司提供的k12全自动定氮仪质量过硬，物美价廉

k06全自动凯氏定氮仪产品简介：国内首款颜色传感器技术的全自动凯氏定氮仪，八年运行经验，成熟稳定，即使十六小时连续工作，也可保证常年稳定运行。--参与制定肥料检测国家标准的定氮仪国家发明专利号zl200710054302.7

k06全自动凯氏定氮仪产品特点：

- 1.全自动蒸馏、滴定、计算、储存数据，可连续电脑处理测试数据、打印测试报告；
- 2.滴定终点判定：采用高精度的十六位三基色数字信号颜色传感器采集颜色信号，领先的动态滴定技术，8年数据累积经验，以快速、稳定、精准享誉业界；
- 3.符合药典使用规范；
- 4.多年滴定判断软件设计经验，即使0.005mol/l的低浓度标准溶液，也可获得稳定的测试，可满足低含量、高要求的医药等行业的要求；
- 5.可视滴定设计，观察、维护、清洗极为方便；
- 6.蒸汽压力实时监控、过压保护，保证操作安全；
- 7.节水设计：只在蒸馏时开启的循环水限流阀，节水、省心。循环水流量自动控制在1.5升/分；
- 8.故障自检、安全门不在位提示、消化管不在位提示；
- 9.高可靠的聚四氟乙烯风箱泵：耐强酸强碱腐蚀，超强的耐颗粒堵塞结构，步进电机控制，加液稳定，负压抽吸无危险，创造5年零维修记录；
- 10.1.0 μl的高精度滴定系统，专业的一体式精工柱塞，确保测试精度和使用的高可靠性；
- 11.5.2英寸液晶显示屏，防腐蚀薄膜按键，操作简捷，可靠性高；
- 12.rs232串口与usb可转换接口（标配），或蓝牙接口(选配)连接pc；
- 13.主机内置arm操作系统，人机界面简洁、友好，操作方便，上位机采用windows操作软件，用户可能方便的通过pc对数据进行分析、处理；
- 14.abs工程塑料机箱，防水、防电、防腐蚀；
- 15.主机采用负压抽吸方式添加试剂，杜绝廉价的高压打气方式产生的崩漏伤人风险，无需将试剂桶内置规避伤人风险。外置的试剂桶可根据样品量随意选择大容量试剂桶，不受仪器内部空间限制。

k06全自动凯氏定氮仪技术参数：型号

k06a k06b k06c 功能
常规自动测试模块 常规、硝态氮自动测试模块 常规、硝态氮、高氮自动测试模块 测定范围
0.1-240mgn(毫克氮) 0.1-280mgn(毫克氮) 0.1-280mgn(毫克氮) 测试速度 3-8min/样品 常规
：3-8min/样品 常规： 3-8min/样品

硝态氮：10-18 min/样品 硝态氮：10-18 min/样品

高氮：4-8 min/样品 回收率 $(100 \pm 0.5) \%$ $(100 \pm 0.5) \%$ $(100 \pm 0.2) \%$

重复性误差 0.5% 相对误差 滴定精度 $1.0 \mu\text{l}/\text{步}$ 试剂体积 0-150ml,10ml/级 冷凝水消耗 1.5l/min

数据存储量 2000条信息全面的测试数据 外置接口

rs232串口与usb可转换接口（标配）、蓝牙（选配） 额定功率 1800w 尺寸 510*500*810(mm) 重量

35kg 专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。