

华瑞PGM-7340型总voc检测仪

产品名称	华瑞PGM-7340型总voc检测仪
公司名称	青岛市大森环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-7340
公司地址	青岛市市北区辽宁路228号
联系电话	0532-83803010 15610558731

产品详情

· 产品类型: 便携式voc检测仪

测10种有机挥发物，内置PID传感器，可检测挥发性有机物，灵敏度最高，手持式操作，体积小，重量轻，携带方便，检测范围可达10ppb-1000ppm。

尺寸: 255 × 76 × 64 mm

重量: 738g (含锂电池)

采样方式: 泵吸式

外壳材质: 工程塑料，橡胶外套

防护等级: ip66 (开机) / ip67 (关机)，完全防尘，可水淋

抗电磁辐射: emi/rf等级：emc directive 2004/108/eec

工作温度: -20 ~ 50

环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝)

atex认证: ii 1g eex ia iic t4

ul/cul/csa认证: class i, division 1, group a, b, c, d

iecex认证: ex ia iic t4

显示屏: 大屏幕图形lcd显示、带自动背景灯

- 显示语言: 中文/英语+符号
- 显示内容: 实时检测值、twa值、stel值、峰值、电池电压、日期时间、温度
- 按键: 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关
- 报警方式: 95db@30cm蜂鸣器, 红色led
- 报警信号: 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警
- 报警点设置: 单独设置twa、stel和高/低报警限值
- 数据存储: 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户id、检测点id等
- 采样间隔: 1-3600秒可调
- 数据通讯: usb (通过底座)、rs232 (通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定; 可选内置无线模块实现无线数据传输
- 采样泵流速: 450cc/min ~ 550cc/min
- 电池: 4.2v/3300mah可充电锂离子电池, 碱性电池盒使用4个aa电池
- 运行时间: 可连续工作16小时 (视工作环境和频率)
- 充电时间: 8小时
- 标定方式: 两点/三点式零点/扩展标定
- 传感器配置: 标配10.6ev (可选9.8/11.7ev) 紫外灯的pid传感器
- 传感器参数:

uv灯类型	检测范围	分辨率
10.6ev	1ppb ~ 10000ppm	1ppb
9.8ev	0.01ppm ~ 5000ppm	10ppb
11.7ev	0.1ppm ~ 2000ppm	10ppb

响应时间 (t90) : 2s
检测精度 : 10-2000ppm异丁烯标定点的 ± 3%

由通維金銀... 石油、铁路、航空、工业管道检测