

天联电缆国标MZ-0.3/0.5kv矿用钻机电缆

产品名称	天联电缆国标MZ-0.3/0.5kv矿用钻机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 销往:全国 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

煤矿用电钻电缆/MZ型矿用电缆线是为在煤矿上的电钻作为电源线使用的，是移动性能非常好的矿用移动电缆

0.3/0.5KV级矿用电钻电缆（GB12972.8-1991）

用途：本产品为矿用橡胶套软电缆系列产品之一，适用于煤矿下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻作电源连接线。

使用特性：线芯长期允许工作温度为65℃。电缆小弯曲半径为电线直径的6倍。

型号	名称
(MZ)UZ_0.3/0.5	矿用电钻电缆
(MZP)UZP_0.3/0.5	矿用屏蔽电钻电缆

线芯标称截面 (mm ²)	20 时绝缘电阻小值 (M \cdot km)	20 时导体电阻小值 (M \cdot km)
2.5	160	8.82
4	160	5.39

天联电缆国标MZ-0.3/0.5kv矿用钻机电缆

使用特性：线芯长期允许工作温度为65 $^{\circ}$ C。弯曲半径为电线直径的6倍。

1、 电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20 $^{\circ}$ C时不低于160M \cdot km。

2、 产品标准：MT818.8-1999。

3、MZ型电缆,有3根主线芯,一根地线芯和一根控制线芯组成,成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。

4、导电线芯:采用镀锡软铜线,其性能符合 GB/T3956-1997。

5、绝缘:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。

6、线芯识别:采用绝缘分色识别,主线芯红、绿、白。地线黑色。控制线打号码。

7、成缆:按右向绞合成缆。中心加填芯。

8、护套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。

9、MZ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。

10、电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。