富仕能：FH-IZEH031-WAC

产品名称	富仕能：FH-IZEH031-WAC
公司名称	深圳富仕能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:FUJIZIL 富仕能 型号:富仕能：FH-IZEH031-WAC 分辨率:30万
公司地址	深圳市宝安区石岩街道长城工业区C栋430
联系电话	0755-32907038 13728718927

产品详情

型号:fh-izeh031-wac

网络视频电话摄像机（npc）

产品概述：

◆新一代智能家居产品，集视频通话、本地监控、远程监控、无线报警多功能于一体
◆配合3c智能卡，实现视频通话、远程监控就像打电话一样简单，易用非常
◆网络传输无需映射端口，轻松穿透多级路由，无需靠服务器转发数据，始终保持p2p可靠高效传输数据
◆采用h.264 main profile压缩算法，图像更清晰，网络传输更流畅
◆通过学习对码的方式与无线探测器学习配对，以无线报警的方式省去了布线的麻烦
◆最直观的图形化操作菜单，让一切操作变得轻松自如◆支持usb、mini
sd录像定向储存、智能检索录像资料
◆跨平台支持ios、andriod等系统的移动设备实现视频通话、流畅监控
◆智能在线检测，用户可轻松更新升级软件版本，一键升级

功能图解：

视频通话：

不必再为苹果的facetime而羡慕不已，不必再为网络视频通话无法脱离pc而烦恼，不必再为高昂的3g

视频通话流量而担忧，有了居家宝网络电话摄像机，以直接拨号的方式实现视频通话，就像打电话一样简单，

并且无需任何其他通信费用。

本地监控：

居家宝网络电话摄像机内置了usb、tf接口，直接插入u盘或者tf卡，即可储存录像，同时还有手动录像、

动态检测录像、 定时录像、报警录像多种录像方式，轻松检索录像资料。

远程监控：

没有了映射端口的繁琐操作，没有了面对虚拟ip、多级路由束手无策的困扰，没有了无法连接、容易

掉线、画面 不流畅的烦恼，只要记住3c id号，就像拨打电话一样，千里之外的画面即刻近在咫尺。

学习对码：

为了让报警系统省去布线麻烦，技威时代创新地采用了无线学习对码技术，使网络电话摄像机与主流

无线探测器通过学习配对，操作简单，保密性强，不易受干扰。

邮件报警：

报警系统一旦探测到警情，就会触发扬声器报警、报警录像、抓图，并通过邮件把警情发送到预先

设定好的邮箱， 让你随时随地掌控一切。

完美语音：

采用拥有自主知识产权的3dvoice语音引擎技术，全面提升网络语音通话质量；同时结合先进的echo

cancellation回音消除技术，极大提升抗噪能力，使之与传统电话通话效果媲美，达到国际领先水平。

技术参数：

型号		**fh-izeh031-wac**
系统	**主处理器**	工业级嵌入式微控制器hi3512
	操作系统	嵌入式linux操作系统
视频	**图像传感器**	30万像素cmos
	图像编码标准	h.264
	视频标准	pal & ntfs可选
	监视图像质量	vga:640*480
	回放图像质量	vga@ 25 fps或 30 fps
	图像移动侦测	支持
	最低照度	0.1lux/f1.2

	视频通话	支持
	抓图功能	支持
	视频输出	bt656/tft lcd
音频	**编码标准**	g.711a
	音频输入	内置麦克风或外接耳麦
	音频输出	内置扬声器或外接耳麦
录像管理	**录像方式**	手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像
	录像保存	usb、tf卡
报警	**报警输入**	学习型无线传感器报警输入
	报警触发	扬声器报警、报警录像、抓图、发送email
其他	**网络**	1个 rj45接口, 10/100/1000m自适应
	usb	1个usb 2.0接口
	tf	1个tf卡接口
	wifi	支持，802.11 b/g/n
	耳机	1个3.5耳机接口
	电源输入	dc 12v/1a
	云台控制	内置水平和垂直控制电机

	功耗	2w
	工作温度	0°C－＋55°C
	工作湿度	10%－90%
	尺 寸	109*117*213 mm
	重 量	0.8kg
	安装方式	机架安装